

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2021-02-12-004652-с

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Код згідно з ЄДРПОУ замовника:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська обл., Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Якубенко Руслан Володимирович, 095-310-99-35, R-YAKUBENKO@UKR.NET
Вид предмета закупівлі:	Товари
Узагальнена назва предмета закупівлі:	Конструкційні матеріали (будівельні товари різні)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:44110000-4: Конструкційні матеріали

Назва предмета закупівлі	Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Будівельні товари різні	ДК 021:2015:44110000-4 — Конструкційні матеріали	5070 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	30	Банківські	100

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 534 707,93 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
--------------------------------	------	------

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		0 UAH
--	--	-------

Розмір мінімального кроку пониження ціни:	2 673,54 UAH
Математична формула, яка буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки:	відсутня
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:	03 березня 2021 10:00
Мова тендерної пропозиції:	українська
Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):	відсутній
Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):	відсутній
Дата та час розкриття тендерних пропозицій	відсутній , після завершення електронного аукціону
Дата та час проведення електронного аукціону:	04 березня 2021 13:59
Строк, на який укладається рамкова угода:	відсутній
Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду:	відсутня

Обґрунтування
технічної специфікації, інформація про необхідні технічні, якісні та
кількісні характеристики предмета закупівлі:
Конструкційні матеріали (Будівельні товари різні) код ДК 021:2015:
44110000-4

Зазначені у Специфікації будівельні товари використовуватимуться при проведенні поточних та капітальних ремонтів приміщень ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» у 2021 році.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№	Найменування товару	Технічні ха-ки	Од. вим.	К-ть
1	Плита підвісної стелі 600х600х12мм (Armstrong) (Байкал)	Матеріал - мінеральне волокно Колір - білий Вологостійкість - 90% Кількість в упаковці - 20шт Розмір - 600х600 мм Товщина -12мм	шт	200
2	Плита підвісної стелі 600х600х15мм з четверттю (Armstrong) (Tegular)	Матеріал - мінеральне волокно Колір - білий Вологостійкість - 90% Кількість в упаковці - 16шт Розмір - 600х600 мм Товщина -15мм	шт	20
3	Профіль Т-подібний для підвісної стелі 0,6м (Armstrong)	Матеріал – сталь оцинкована. Вид – поперечний. Довжина – 0,6м. Ширина – 24мм. Несуча здатність профілю – 8,5 кг/м². Колір – білий.	шт	50
4	Профіль Т-подібний для підвісної стелі 1,2м (Armstrong)	Матеріал – сталь оцинкована. Вид – поперечний. Довжина – 1,2м. Ширина – 24мм. Несуча здатність профілю – 8,5 кг/м². Колір – білий.	шт	50
5	Профіль Т-подібний для підвісної стелі 3,6м (Armstrong)	Матеріал – сталь оцинкована. Вид – направляючий. Довжина – 3,6м. Ширина – 24мм. Несуча здатність профілю – 8,5 кг/м². Колір – білий	шт	25
6	Профіль пристінний кутовий (Armstrong)	Матеріал – сталь оцинкована. Вид – пристінний кутовий. Довжина – 3,0м. Ширина – 19мм. Несуча здатність профілю – 8,5 кг/м². Колір – білий.	шт	70
7	Цегла повнотіла червона М-100	ГОСТ 530-2007 ДСТУ Б.В.2.7-61:2008 Довжина, мм – 250.Висота, мм – 65.Ширина, мм - 120 Колір - червоний Вид цегли – Керамічний. Марка міцності - М 100 Тип цегли – Повнотіла . Водопоглинання,% - 5 - 9 Теплопровідність, Вт / м ° С - 0,56 -0,59 морозостійкість - F25 Вага, кг - 3,6 - 3,8	шт	200
8	Цемент М500	Відповідно до ДСТУ Б В.2.7-46:2010 Марка ПЦ І-500Н Упаковка - мішок паперовий по 25кг	шт	20
9	Клеюча суміш	Клеюча суміш для облицювання плитками із натурального і штучного каменю в середині приміщень. Фасування в мішках по 25кг.. Склад : цемент з мінеральним наповнювачем та полімерними добавками. Витрати води для приготування готового розчину 7-8л на 25кг суміші. Час використання розчиненої суміші (готового розчину) біля 2* годин. Витрата 5,2кг\м². Адгезія розчину до бетонної основи не менше 1,1 Н/мм². Розшивання швів через 4 години. Час корегування до 15хв.	шт	10
10	Клеюча суміш	Клеюча суміш для облицювання плитками із натурального і штучного каменю зовні приміщень. Фасування в мішках по 25кг.. Склад : цемент з мінеральним наповнювачем та полімерними добавками. Витрати води для приготування готового розчину 7-8л на 25кг суміші. Час використання розчиненої суміші (готового розчину) біля 2* годин. Витрата 5,2кг\м². Адгезія розчину до бетонної основи не менше 1,1 Н/мм². Розшивання швів через 4 години. Час корегування до 15хв.	шт	15
11	Наливна суміш для підлоги	Властивості : Висока адгезія до основи. Швидкий набір міцності (технологічне пересування можливо через 8 годин).Пригодна для машинного нанесення. Витримує навантаження від стільців на роликах. Пригодна для безшовних підлог з підігрівом. Фасування в мішках по 25кг.. Склад : гіпсово-цементна суміш з мінеральними заповнювачами і органічними добавками	шт	10

		Максимальна фракція зерна наповнювача – 0,6мм. Колір – сірий Фізичний стан – порошок. Кількість води для замішування 4,25 – 5,00л на 25кг сухої суміші. Адгезія з бетонною основою не менше 1,0 МПа. Усадка не менше 1,0мм/м Витрата сухої суміші – 1,8 кг/м² на 1мм товщини шару		
12	Бетон	Готовий В25 П4	М3	10
13	Бетон	Напівсухий В25	М3	2
14	Плитка керамограніт	Колір - сірий	М2	10
15	Плитка лищовальна для підлоги	Колір – сірий, 400х400 мм	М2	5
16	Плитка лищовальна настінна	Колір – білий (світлий) , 200х300 мм	М2	5
17	Грунтівка глибокого проникнення	Герметична пластмасова упаковка 10 л Час висихання від 4 до 6 годин Густина 1,01 г/мл. Витрата грунтівки від 0,1 до 0,2 л/м²	шт	10
18	Грунтуюча адгезійна фарба	Базовий колір – білий. Тип – адгезійна. Фасування по 10л. Застосування – для внутрішніх та зовнішніх робіт. Готова до використання. Час висихання від 4 до 6 годин. Густина 1,45 кг/л. Витрата від 300 до 700 г/м²	шт	10
19	Суміш холодний асфальт Рокфальт або еквівалент	Вага: 25 кг. В мішках. Основа: холодний асфальт Сфера застосування: ремонт дорожнього покриття Готовність до застосування: готове до застосування Тип: ремонтна	шт	15
20	Асфальт	Марка 2	т	5
21	Утеплювач	В рулонах. Матеріал: мінвата, Щільність -30 кг/м² ± 5., довжина – 7,5 м, ширина – 1,2м товщина- 0,1м	шт	10
22	Утеплювач	В матах . Матеріал: мінвата, Щільність -135 кг/м² ± 20., довжина - 1 м, ширина – 0,6 товщина- 0,1м	М3	2
23	Рубероїд	Основа – поліестер Посипка – сланець сірий Вага 1м² – 3,5 кг/м² Розмір рулона : ширина -1м, довжина – 9м Постачання в рулонах	шт	7
24	Пінополістирол Екструдований	Розмір 1200х600х50. Щільність 30 кг/м³	шт	40
25	Плити пінополістирольні	Розмір 1000х500х100. Щільність 16 кг/м³	шт	70
26	Клей для пінополістирола	Фасування в мішках по 25кг.. Призначення : для пінополістирола.	шт	18
27	Клей для гіпсокартону	Фасування в мішках по 30кг.. Призначення : для гіпсокартону. Витрата 5 кг/м²	шт	10
28	Штукатурка	Фасування в мішках по 25кг.. Для внутрішніх робіт. Витрата при товщині слоя 10мм -15 кг/м² Спосіб нанесення - ручний	шт	40
29	Профнастил ПК-20	Матеріал – оцинкована сталь Ширина – 1150 мм, довжина – 2000 мм. Товщина – 0,5мм Колір – сірий(відтінки сірого) , жовтий,(відтінки жовтого), червоний(відтінки червоного)	шт	8
30	Лінолеум (Tarkett)	Напівкомерційний , 33 клас, Ширина рулона - 3.5 м Товщина – 2.5 мм Захисний шар - 0,6 мм Вспінена основа	М2	15
31	Клей для лінолеума	Призначення : для приклеювання лінолеуму напівкомерційного	кг	10
32	Ламінат	Клас зносостійкості – 33 клас. Для житлових приміщень. Тип поверхні – матова структура. Однополосність . відтінок – світлий. Декор – дерево, дуб. Товщина – 8мм. Кількість в упаковці -8шт. Щільність плити від 930 кг/м2. Виробник Німеччина, Франція.	М2	90
33	Підкладка під ламінат	Матеріал – полістірол. Товщина – 3мм. В рулонах.	М2	90
34	Плінтус	Матеріал –пвх. 18х52х2500мм. Колір – сірий (відтінки сірого), коричневий (відтінки коричневого) з короб-каналом	м	60
35	Молдінг стіновий	Матеріал – полімерний. 20х80х2000мм.	м	10
36	Багет	Матеріал – полімерний.40х50х2000мм.	м	10
37	Тротуарна плитка	Колір – сірий ,500х500х50мм	шт	90
38	Тротуарна плитка	Колір – сірий ,400х400х40мм	шт	188
39	Тротуарна плитка	Колір – сірий ,1000х1000х80мм	шт	18
40	Бруківка	Колір – сірий ,200х100х40мм	М2	30
41	Суміш напівсуха цементно пісчана	Призначення : для улаштування тротуарної плитки М-150	М3	7
42	Вагонка пластикова	Товщина - 7.2мм, Ширина -250 мм, Довжина – 3000мм Матеріал – ПВХ Конструкція – цільна Декор – уніколог Метод нанесення декору – ламінація	М2	11

		Відтінок – білий В упаковці 8шт, площа в упаковці -6м²			
43	Вагонка дерев’яна	Товщина - 12мм, Ширина -80 мм, Довжина – 4000мм Матеріал – масив дерева. Дерево – липа, колір - світлий	M2	30	
44	Фанера ФК сорт 1	Лист :Товщина – 4мм. Розмір 1525x1525мм	шт	7	✓
45	Фанера ФК сорт 1	Лист :Товщина – 6мм. Розмір 1525x1525мм	шт	5	✓
46	Фанера ФК сорт 1	Лист :Товщина – 8мм. Розмір 1525x1525мм	шт	2	✓
47	Фанера ФК сорт 1	Лист :Товщина – 10мм. Розмір 1525x1525мм	шт	7	✓
48	Фанера ФК сорт 1	Лист :Товщина – 12мм. Розмір 1525x1525мм	шт	2	✓
49	Фанера ФК сорт 1	Лист :Товщина – 15мм. Розмір 1525x1525мм	шт	5	✓
50	Фанера ФК сорт 1	Лист :Товщина – 20мм. Розмір 1525x1525мм	шт	1	✓
51	Дошка обрізна	Товщина – 25мм. Довжина - 4500мм, ширина не менше 100мм . Матеріал – масив дерева. Дерево – сосна.	M3	2	✓
52	Дошка обрізна	Товщина – 40мм. Довжина - 4500мм, ширина не менше 100мм . Матеріал – масив дерева. Дерево – сосна	M3	1	✓
53	Дошка обрізна	Товщина – 50мм. Довжина - 4500мм, ширина не менше 100мм . Матеріал – масив дерева. Дерево – сосна.	M3	1	
54	Брус	Товщина – 50мм., ширина 100мм . Довжина - 4500мм Матеріал – масив дерева. Дерево – сосна.	M3	4	
55	Брус	Товщина – 50мм., ширина 50мм Довжина - 4500мм Матеріал – масив дерева. Дерево – сосна.	M3	4	
56	Профіль для гіпсокартону CD-60	Довжина – 3000мм, Ширина – 60мм, висота – 27мм. Тип - стіновий , товщина металу – 0,55мм.	шт	50	✓
57	Профіль для гіпсокартону CD-60	Довжина – 4000мм, Ширина – 60мм, висота – 27мм. Тип - стіновий , товщина металу – 0,55мм.	шт	50	✓
58	Профіль для гіпсокартону UD-27	Довжина – 3000мм, Ширина – 27мм, висота – 27мм. Тип - направляючий , товщина металу – 0,55мм.	шт	40	✓
59	Профіль для гіпсокартону CW-75	Довжина – 3000мм, Ширина – 75мм, висота – 50мм. Тип - стійковий , товщина металу – 0,55мм.	шт	30	✓
60	Профіль для гіпсокартону UW-75	Довжина – 3000мм, Ширина – 75мм, висота – 40мм. Тип - направляючий , товщина металу – 0,55мм.	шт	30	✓
61	Підвіс універсальний П-подібний 60x125	Довжина – 294мм, Ширина – 30мм, товщина металу – 0,9мм.	шт	500	✓
62	Підвіс спиця-гачок	Довжина – 125мм. Товщина – 4мм.	шт	1000	✓
63	Підвіс спиця-гачок	Довжина – 250мм. Товщина – 4мм.	шт	200	✓
64	Підвіс спиця-петля	Довжина – 125мм. Товщина – 4мм.	шт	1000	✓
65	Підвіс спиця-петля	Довжина – 250мм. Товщина – 4мм.	шт	200	✓
66	Підвіс пружинний (метелик)	Пружина подвійна, сталева, товщина – 1мм, ширина – 30мм Тип - з’єднувач дворівневий.	шт	600	✓
67	Фарба олійна	Основний колір – сірий. В металевих банках по 2,8 кг. Застосування – для внутрішніх та зовнішніх робіт. Фактура – гладка. Ступінь блиску – глянець. Призначення – для дерев’яних та металевих поверхонь. Розчинник – уайт-спірит. Спосіб нанесення – пензлем, валиком або розпилюванням Витрата – 110мл/м². Час повного висихання 24 год.	шт	26	✓
68	Фарба олійна	Основний колір – чорний. В металевих банках по 0,9 кг. Застосування – для внутрішніх та зовнішніх робіт. Фактура – гладка. Ступінь блиску – глянець. Призначення – для дерев’яних та металевих поверхонь. Розчинник – уайт-спірит. Спосіб нанесення – пензлем, валиком або розпилюванням Витрата – 110мл/м². Час повного висихання 24 год.	шт	6	✓
69	Фарба олійна	Основний колір – червоний. В металевих банках по 0,9 кг. Застосування – для внутрішніх та зовнішніх робіт. Фактура – гладка. Ступінь блиску – глянець. Призначення – для дерев’яних та металевих поверхонь. Розчинник – уайт-спірит. Спосіб нанесення – пензлем, валиком або розпилюванням Витрата – 110мл/м². Час повного висихання 24 год.	шт	6	✓
70	Фарба олійна	Основний колір – жовтий. В металевих банках по 0,9 кг. Застосування – для внутрішніх та зовнішніх робіт. Фактура – гладка. Ступінь блиску – глянець. Призначення – для дерев’яних та металевих поверхонь. Розчинник – уайт-спірит. Спосіб нанесення – пензлем, валиком або розпилюванням Витрата – 110мл/м². Час повного висихання 24 год.	шт	6	✓
71	Фарба олійна	Основний колір – синій. В металевих банках по 0,9 кг. Застосування – для внутрішніх та зовнішніх робіт. Фактура – гладка. Ступінь блиску – глянець. Призначення – для дерев’яних та металевих поверхонь. Розчинник – уайт-спірит. Спосіб нанесення – пензлем, валиком або розпилюванням Витрата – 110мл/м². Час повного висихання 24 год.	шт	6	✓
72	Фарба олійна	Основний колір – білий. В металевих банках по 0,9 кг. Застосування – для внутрішніх та зовнішніх робіт. Фактура – гладка. Ступінь блиску – глянець. Призначення – для дерев’яних та металевих поверхонь. Розчинник – уайт-спірит. Спосіб нанесення – пензлем, валиком або	шт	9	✓

		розпилюванням Витрата – 110мл/м ² . Час повного висихання 24 год.		
73	Фарба водоемульсійна	Склад – водна дисперсія акрилової смоли з мінеральними наповнювачами та пігментами. Колір – білий (основа). Густина – 1,5 кг/л.. Витрата для вбираючих поверхонь 5-8 м ² /л, для невбираючих поверхонь 9-11 м ² /л. Паропроникна, висока стійкість до миття та вологого стирання.	л	420
74	Фарба для фасадів	Склад – водна дисперсія акрилової смоли з мінеральними наповнювачами та пігментами. Густина – 1,4 кг/л., Витрата для вбираючих поверхонь 5-8 м ² /л, для невбираючих поверхонь 9-11 м ² /л., Стійкість до опадів – через 12год.	л	200
75	Суміш декоративна	Фасування в мішках по 25кг.. Призначення : для внутрішніх та зовнішніх робіт, для фасадів. Розмір зерна – 2мм. Фактура - короїд	шт	10
76	Тонер для водоемульсійної фарби	Об'єм : 250 мл. Колір – на замовлення. Призначення : для колорування водоемульсійної фарби	шт	10
77	Тонер для водоемульсійної фарби	Об'єм : 750 мл. Колір – на замовлення. Призначення : для колорування водоемульсійної фарби	шт	20
78	Фарба для дорожньої розмітки	Фактура – гладка. Колір – білий. Витрата – 140 мл/м ² . Час повного висихання - 6год. В металевих відрах по 10кг.	шт	8
79	Фарба олійна Hammerite	Основний колір – світло-сірий. Молоткова поверхня. В металевих банках по 2,5 кг. Застосування – для внутрішніх та зовнішніх робіт. Ступінь блиску – молоткова. Призначення – для захисту металевих поверхонь. Розчинник – уайт-спірит. Спосіб нанесення – пензлем, валиком або розпилюванням Витрата – 5 м ² /л. Час повного висихання 5 год.	шт	10
80	Фарба олійна Hammerite	Основний колір – синій. Гладка поверхня. В металевих банках по 2,5 кг. Застосування – для внутрішніх та зовнішніх робіт. Ступінь блиску – глянець. Призначення – для захисту металевих поверхонь. Розчинник – уайт-спірит. Спосіб нанесення – пензлем, валиком або розпилюванням Витрата – 5 м ² /л. Час повного висихання 5 год.	шт	3
81	Грунт гф-021	Основний колір – світло-сірий. В металевих банках по 2,8 кг. Застосування – для внутрішніх та зовнішніх робіт. Призначення – для захисту металевих поверхонь. Розчинник – уайт-спірит. Спосіб нанесення – пензлем, валиком або розпилюванням	шт	17

Начальник сектору відділу №5

Олександр ОТЕНКО

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі- Конструкційні матеріали (Будівельні товари різні) код ДК 021:2015: 44110000-4

Відповідно до Наказу №79 від 19.05.2020р. застосовується метод порівняння ринкових цін (п 3.1).

Отримано 3 цінові пропозиції від Учасників ринку, а саме:

ПР₁- ТОВ «ТЕХНО-БУД КОМПЛЕКТ» - 541 682,20грн.

ПР₂-ТОВ «ОСКАР-ПРО» -564 668,30грн.

ПР₃-ТОВ «ОАЗИС» Виробнича компанія» - 497 773,30грн.

$V_{\text{ср}} = (ПР_1 + ПР_2 + ПР_3) / 3 = (541\,682,2 + 564\,668,3 + 497\,773,3) / 3 = 534\,707,93 \text{ грн.}$

Начальник сектору



Олександр ОТЕНКО