

# ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів  
UA-2021-03-18-002016-b

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Найменування замовника:                                                   | ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"                                                                                                                                                                                 |
| Категорія замовника:                                                      | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади                                                                                                                                |
| Код згідно з ЄДРПОУ замовника:                                            | 02568182                                                                                                                                                                                                 |
| Місцезнаходження замовника:                                               | 03143, Україна, Київська обл., Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4                                                                                                                              |
| Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: | Якубенко Руслан Володимирович, 380445226656, R-YAKUBENKO@UKR.NET                                                                                                                                         |
| Вид предмета закупівлі:                                                   | Товари                                                                                                                                                                                                   |
| Узагальнена назва предмета закупівлі:                                     | Нафта і дистиляти (бензин автомобільний А-95-Євро5-Е5 (талони), бензин автомобільний А-95-Євро5-Е5 Преміум (талони), бензин автомобільний А-92-Євро5-Е5 (талони), паливо дизельне ДП -Євро5-ВО (талони)) |
| Код за Єдиним закупівельним словником:                                    | ДК 021:2015:09130000-9: Нафта і дистиляти                                                                                                                                                                |

| Назва предмета закупівлі                                                                                                                                                             | Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) | Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Бензин автомобільний А-95-Євро5-Е5 (талони), бензин автомобільний А-95-Євро5-Е5 Преміум (талони), бензин автомобільний А-92-Євро5-Е5 (талони), паливо дизельне ДП -Євро5-ВО (талони) | ДК 021:2015:09130000-9 — Нафта і дистиляти                        | 150000 л.                                                     | Україна, Відповідно до документації                                | до 31 грудня 2021                                         |

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-------|------|------------|----------------|----------|--------------------|
|-------|------|------------|----------------|----------|--------------------|

|            |                         |             |    |            |     |
|------------|-------------------------|-------------|----|------------|-----|
| Інша подія | з дати передачі талонів | Післяоплата | 90 | Банківські | 100 |
|------------|-------------------------|-------------|----|------------|-----|

|                                                                                                                                             |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:</b>                                               | 4 292 650,00 UAH                                   |
| <b>Розмір мінімального кроку пониження ціни:</b>                                                                                            | 21 463,25 UAH                                      |
| <b>Математична формула, яка буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки:</b> | відсутня                                           |
| <b>Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:</b>                                                                                         | 05 квітня 2021 10:00                               |
| <b>Мова тендерної пропозиції:</b>                                                                                                           | українська                                         |
| <b>Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):</b>                                                        | 15 000,00 UAH                                      |
| <b>Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):</b>                                                           | Електронна гарантія                                |
| <b>Дата та час розкриття тендерних пропозицій</b>                                                                                           | відсутній , після завершення електронного аукціону |
| <b>Дата та час проведення електронного аукціону:</b>                                                                                        | 06 квітня 2021 15:33                               |
| <b>Строк, на який укладається рамкова угода:</b>                                                                                            | відсутній                                          |
| <b>Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду:</b>                                                                            | відсутня                                           |

## Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» №79 від 19.05.2020р.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі Нафта і дистилати (бензин автомобільний А-95Євро5-Е5 талони, бензин автомобільний А-92 Євро5-Е5 талони, А-95(Преміум) талони, паливо дизельнеДП-Євро-5ВО талони .

Маємо цінові пропозиції порівняння ринкових цін:

№1 А-95Євро5- Е5 – 28.36грн (за 1л.) x45000л.= 1276200 грн.

№2 А-92 Євро5-Е5 -27.35грн. (за 1л.) x 25000л.= 683750 грн.

№3 ДП-Євро-5ВО – 27.77 грн. (за 1л.) x 25000л.= 694250грн.

№4 А-95(Преміум)-29.79грн.(за1л.)x 55000л.=1638450грн.

1.Очікувана вартість визначається на підставі порівняння ринкових цін отриманих з сайту (index.minfin.com.ua ).

Очікувана вартість предмета закупівлі : 4292650грн.

Начальник відділу №18



Микола Баранівський

Обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик  
предмета закупівлі

**Бензин автомобільний А-95-Євро5-E5 (або еквівалент) в кількості 45 000 л – постачається Постачальником по талонам номіналом 10,15,20 літрів.** Талони на пальне повинні бути захищені від механічних ушкоджень.

**Бензин автомобільний А-95-Євро5-E5 Преміум (або еквівалент) в кількості 55 000 л – постачається Постачальником по талонам номіналом 10,15,20 літрів.** Талони на пальне повинні бути захищені від механічних ушкоджень.

**Бензин автомобільний А-92-Євро5-E5 (або еквівалент) в кількості 25 000 л – постачається Постачальником по талонам номіналом 10,15,20 літрів.** Талони на пальне повинні бути захищені від механічних ушкоджень.

**Паливо дизельне ДП-Євро5-ВО (або еквівалент) в кількості 25 000 л – постачається Постачальником по талонам номіналом 10,15,20 літрів.** Талони на пальне повинні бути захищені від механічних ушкоджень.

1. Учасник повинен забезпечити організацію відпуску пального через стаціонарну мережу автозаправних станцій (АЗС), що призначені для відпуску споживачам нафтопродуктів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами» від 20.12.1997 р. № 1442.
2. Відпуск товарів здійснюється за допомогою талонів на пальне, строк дії яких повинен складати не менше 6 місяців від дати їх отримання, які в подальшому будуть обмінені на пальне через стаціонарну мережу автозаправних станцій (АЗС), що призначені для заправки транспортних засобів. Талони на пальне повинні бути захищені від механічних ушкоджень.
3. Учасник повинен надати перелік АЗС з цілодобовим обслуговуванням, що розташовані у м.Київ, Київській області та загалом на території України.

Бензини автомобільні Євро згідно з ДСТУ 7687:2015  
та Технічного регламенту

| Назва показника                                                                                                                                                                                                                                       | Одиниця виміру | Значення норм за екологічним класом |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                | Євро 5                              |
| Детонаційна стійкість:<br>- октанове число за дослідним методом, не менше:<br>- для бензинів марки А-92<br>- для бензинів марки А-95<br>- октанове число за моторним методом, не менше ніж:<br>- для бензинів марки А-92<br>- для бензинів марки А-95 | --             | 92<br>95<br><br>82,5<br>85          |
| Тиск насиченої пари, в межах:<br>-у літній період (з 16 квітня до 15 жовтня)<br>-у зимовий період (з 16 листопада до 15 березня)                                                                                                                      | кПа            | 45-80<br><br>60-100                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -у перехідний період (з 16 березня до 15 квітня та з 16 жовтня до 15 листопада)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | 50-90                                                                                                 |
| Концентрація свинцю, не більше ніж                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | мг/дм <sup>3</sup>                      | 5                                                                                                     |
| Густина за температури 15 <sup>0</sup> С, у межах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | кг/м <sup>3</sup>                       | 720-775                                                                                               |
| Вміст сірки, не більше ніж                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | мг/кг                                   | 10                                                                                                    |
| Стійкість до окиснення (індукцій-ний період), не менше ніж                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | хв                                      | 360                                                                                                   |
| Концентрація фактичних смол, не більше ніж                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | мг/100 см <sup>3</sup>                  | 5                                                                                                     |
| Об’ємна частка вуглеводнів, не більше ніж<br>- олефінових<br>- ароматичних                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %                                       | 18<br>35                                                                                              |
| Об’ємна частка бензолу, не більше ніж                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %                                       | 1,0                                                                                                   |
| Масова частка кисню, не більше<br>-для бензинів Е5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %                                       | 2,7                                                                                                   |
| Вміст марганцю, не більше<br>до 2017.01.01<br>після до 2017.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | мг/дм <sup>3</sup>                      | 18<br>6                                                                                               |
| Концентрація фактичних смол (промитих розчинником), не більше                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | мг/100см <sup>3</sup>                   | 5                                                                                                     |
| Фракційний склад<br>- об’ємна частка випаровування за температури 70 <sup>0</sup> С, в межах:<br>-для бензинів Е5<br>- об’ємна частка випаровування за температури 100 <sup>0</sup> С, в межах:<br>-для бензинів Е5<br>- об’ємна частка випаровування за температури 150 <sup>0</sup> С, не менше<br>- температура википання кінцева, <sup>0</sup> С, не вище<br>- об’ємна частка залишку після википання, не більше | %<br><br>%<br><br>% <sup>0</sup> С<br>% | 20,0 - 50,0<br><br>46,0 – 71,0<br><br>75,0<br>210<br>2                                                |
| Об’ємна частка кисневмісних сполук, не більше<br>для бензинів Е5<br>-метанол<br>-(біо)етанол<br>-ізопропіловий спирт<br>-ізобутиловий спирт<br>-третбутиловий спирт<br>-етери (С5 і вище)<br>-інші кисневмісні сполуки з температурою кінця кипіння не вище ніж 210 <sup>0</sup> С                                                                                                                                   | %                                       | 3,0<br>5<br>10<br>10<br>7<br>15<br>10                                                                 |
| Корозія на мідній пластинці (3 год за температури 50 <sup>0</sup> С), не більше                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | клас                                    | 1                                                                                                     |
| Зовнішній вигляд                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | Прозорий та світлий з різними відтінками залежно від кольору присадок, без механічних домішок та води |

Примітка: бензини мають бути виготовлені на нафтовій основі, без додавання етанолу.

| Назва показника                                                                         | Паливо дизельне Євро згідно з ДСТУ 7688:2015 та Технічного регламенту |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                         | Значення для марок                                                    |            |
|                                                                                         | Л                                                                     | З          |
| Цетанове число, не менш ніж                                                             | 51                                                                    | 49         |
| Цетановий індекс, не менше ніж                                                          | 46,0                                                                  | 46,0       |
| Густина за температури 15°C, кг/м³, у межах                                             | 820-845                                                               | 800-845    |
| Масова частка поліциклічних ароматичних вуглеводнів, %, не більше: Євро 5               | 8                                                                     | 8          |
| Вміст сірки, мг/кг, не більше Євро 5                                                    | 10                                                                    | 10         |
| Температура спалаху в закритому тиглі, °C, не нижче Євро 5                              | 55                                                                    | 55         |
| Коксованість 10-відсоткового залишку, % (мас.), не більше                               | 0,30                                                                  | 0,30       |
| Зольність, % (мас.), не більше                                                          | 0,01                                                                  | 0,01       |
| Масова частка води, % (мг/кг), не більше                                                | 0,02 (200)                                                            | 0,02 (200) |
| Масова частка домішок, мг/кг, не більше                                                 | 24                                                                    | 24         |
| Корозія мідної пластинки (3 год за температури 50 °C), клас, не більше                  | 1                                                                     | 1          |
| Окиснювальна стабільність:<br>- г/м³, не більше                                         | 25                                                                    | 25         |
| або<br>- год., не менше                                                                 | 29                                                                    | 20         |
| Змащувальна здатність: діаметр плями зносу за температури 60°C, мкм, не більше ніж      | 460                                                                   | 460        |
| Кінематична в'язкість за температури 40°C, мм²/с, у межах                               | 2,00-4,50                                                             | 1,50-4,00  |
| Фракційний склад:<br>- за температури 250 °C випаровується, % (об.), не більше          | 65                                                                    | 65         |
| - за температури 350 °C випаровується, % (об.), не менше                                | 85                                                                    | 85         |
| - 95% (об.) пере ганяється за температури °C, не вище                                   | 360                                                                   | 360        |
| Об'ємна частка метилових/етилових естерів жирних кислот, %:<br>- для дизельних палив B0 | 0                                                                     | 0          |

|                                                     |         |          |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|
| Гранична температура фільтрованості,<br>°С, не вище | Мінус 5 | Мінус 20 |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|

Примітка: паливо дизельне повинно бути виготовлене виключно з нафтової сировини и не повинно містити метилові/етилові естери жирних кислот.

