

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2021-09-20-006241-b

Найменування замовника: ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

Категорія замовника: Юридика особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 02568182

Місцезнаходження замовника: м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4, Київ, Київська область, 03143, Україна

Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: Якубенко Руслан Володимирович, R-YAKUBENKO@UKR.NET, 380445226656

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: Конструкційні матеріали (будівельні товари різні)

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:44110000-4: Конструкційні матеріали

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Будівельні товари різні	ДК 021:2015:44110000-4 — Конструкційні матеріали	4153 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	30	Банківські	100

Очікувана вартість предмета закупівлі: 975 168,96 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
--------------------------------	------	------

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)	0 UAH
--	-------

**Розмір мінімального кроку
пониження ціни:** 4 875,84 UAH

**Математична формула для
розрахунку приведеної ціни (у разі її
застосування):** відсутня

**Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:** 08 жовтня 2021 10:00

Мова тендерної пропозиції: українська

**Дата та час розкриття тендерних
пропозицій:** відсутній , після завершення електронного аукціону

**Дата та час проведення
електронного аукціону:** 11 жовтня 2021 13:46

**Вид та умови надання забезпечення
пропозицій учасників:** відсутні

**Розмір та умови надання
забезпечення виконання договору
про закупівлю:** відсутні

Обґрунтування необхідних технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі

Конструкційні матеріали
(будівельні товари різні)

ОПИС

№	Найменування товару	Технічні характеристики	Од. вим.	К-ть
1	Плита підвісної стелі 600х600х12мм (Armstrong) (Байкал) (або еквівалент)	Матеріал - мінеральне волокно Колір - білий Вологостійкість - 90% Кількість в упаковці - 20шт Розмір - 600х600 мм Товщина -12мм	шт	200
2	Плита підвісної стелі 600х600х15мм з четверттю (Armstrong) (Tegular) (або еквівалент)	Матеріал - мінеральне волокно Колір - білий Вологостійкість - 90% Кількість в упаковці - 16шт Розмір - 600х600 мм Товщина -15мм	шт	20
3	Профіль Т-подібний для підвісної стелі 0,6м (Armstrong) (або еквівалент)	Матеріал – сталь оцинкована. Вид – поперечний. Довжина – 0,6м. Ширина – 24мм. Несуча здатність профілю – 8,5 кг/м². Колір – білий.	шт	50
4	Профіль Т-подібний для підвісної стелі 1,2м (Armstrong) (або еквівалент)	Матеріал – сталь оцинкована. Вид – поперечний. Довжина – 1,2м. Ширина – 24мм. Несуча здатність профілю – 8,5 кг/м². Колір – білий.	шт	50
5	Профіль Т-подібний для підвісної стелі 3,6м (Armstrong) (або еквівалент)	Матеріал – сталь оцинкована. Вид – направляючий. Довжина – 3,6м. Ширина – 24мм. Несуча здатність профілю – 8,5 кг/м². Колір – білий	шт	25
6	Профіль пристінний кутовий (Armstrong) (або еквівалент)	Матеріал – сталь оцинкована. Вид – пристінний кутовий. Довжина – 3,0м. Ширина – 19мм. Несуча здатність профілю – 8,5 кг/м². Колір – білий.	шт	70
7	Цегла повнотіла червона М-100	ГОСТ 530-2007 ДСТУ Б.В.2.7-61:2008 Довжина, мм – 250.Висота, мм – 65.Ширина, мм - 120 Колір - червоний Вид цегли – Керамічний. Марка міцності - М 100 Тип цегли – Повнотіла . Водопоглинання, % - 5 - 9 Теплопровідність, Вт / м ° С - 0,56 -0,59 морозостійкість - F25 Вага, кг - 3,6 - 3,8	шт	500
8	Цемент М500	Відповідно до ДСТУ Б В.2.7-46:2010 Марка ПЦ І-500Н Упаковка - мішок паперовий по 25кг	шт	20
9	Клеюча суміш	Клеюча суміш для облицювання плитками із натурального і штучного каменю в середині приміщень. Фасування в мішках по 25кг..	шт	10

		Склад : цемент з мінеральним наповнювачем та полімерними добавками. Витрати води для приготування готового розчину 7-8л на 25кг суміші. Час використання розчиненої суміші (готового розчину) біля 2 ^х годин. Витрата 5,2кг/м ² . Адгезія розчину до бетонної основи не менше 1,1 Н/мм ² . Розшивання швів через 4 години. Час корегування до 15хв.		
10	Клеюча суміш	Клеюча суміш для облицювання плитками із натурального і штучного каменю зовні приміщень. Фасування в мішках по 25кг.. Склад : цемент з мінеральним наповнювачем та полімерними добавками. Витрати води для приготування готового розчину 7-8л на 25кг суміші. Час використання розчиненої суміші (готового розчину) біля 2 ^х годин. Витрата 5,2кг/м ² . Адгезія розчину до бетонної основи не менше 1,1 Н/мм ² . Розшивання швів через 4 години. Час корегування до 15хв.	шт	15
11	Наливна суміш для підлоги	Властивості : Висока адгезія до основи. Швидкий набір міцності (технологічне пересування можливо череез 8 годин).Пригодна для машинного нанесення. Витримує навантаження від стільців на роликах. Пригодна для безшовних підлог з підігрівом. Фасування в мішках по 25кг.. Склад : гіпсово-цементна суміш з мінеральними заповнювачами і органічними добавками Максимальна фракція зерна наповнювача – 0,6мм. Колір – сірий Фізичний стан –порошок. Кількість води для замішування 4,25 – 5,00л на 25кг сухої суміші. Адгезія з бетонною основою не менше 1,0 МПа. Усадка не менше 1,0мм/м Витрата сухої суміші – 1,8 кг/м ² на 1мм товщини шару	шт	10
12	Бетон	Готовий В25 П4	м ³	5
13	Бетон	Напівсухий В25	м ³	2
14	Плитка керамограніт	Колір – сірий	м ²	10
15	Плитка лицевальна для підлоги	Колір – сірий, 400х400 мм	м ²	5
16	Плитка лицевальна настінна	Колір – білий (світлий) , 200х300 мм	м ²	12
17	Грунтівка глибокого проникнення	Герметична пластмасова упаковка 10 л Час висихання від 4 до 6 годин Густина 1,01 г/мл. Витрата грунтівки від 0,1 до 0,2 л/м ²	шт	10
18	Грунтуюча адгезійна фарба	Базовий колір – білий. Тип – адгезійна. Фасування по 10л. Застосування – для внутрішніх та зовнішніх робіт. Готова до використання. Час висихання від 4 до 6 годин. Густина 1,45 кг/л. Витрата від 300 до 700 г/м ²	шт	10
19	Суміш холодний асфальт	Вага: 25 кг. В мішках. Основа: холодний асфальт Сфера застосування: ремонт дорожнього покриття Готовність до застосування: готове до застосування Тип: ремонтна	шт	15
20	Асфальт	Марка 2	т	7

21	Утеплювач	В рулонах. Матеріал: мінвата, Щільність -30 кг/м ² ± 5., довжина – 7,5 м, ширина – 1,2м товщина- 0,1м	шт	10
22	Утеплювач	В матах . Матеріал: мінвата, Щільність -135 кг/м ² ± 20., довжина - 1 м, ширина – 0,6 товщина- 0,1м	м ³	2
23	Рубероїд	Основа – поліестер Посипка – сланець сірий Вага 1м ² – 3,5 кг/м ² Розмір рулона : ширина -1м, довжина – 9м Постачання в рулонах	шт	7
24	Пінополістирол Екструдований	Розмір 1200х600х50. Щільність 30 кг/м ³	шт	40
25	Плити пінополістирольні	Розмір 1000х500х100. Щільність 16 кг/м ³	шт	70
26	Клей для пінополістирола	Фасування в мішках по 25кг.. Призначення : для пінополістирола.	шт	60
27	Клей для гіпсокартону	Фасування в мішках по 30кг.. Призначення : для гіпсокартону. Витрата 5 кг/м ²	шт	10
28	Штукатурка	Фасування в мішках по 25кг.. Для внутрішніх робіт. Витрата при товщині слоя 10мм -15 кг/м ² Спосіб нанесення – ручний	шт	40
29	Профнастил ПК- 20	Матеріал – оцинкована сталь Ширина – 1150 мм, довжина – 2000 мм. Товщина – 0,5мм Колір – сірий(відтінки сірого) , жовтий,(відтінки жовтого), червоний(відтінки червоного)	шт	40
30	Лінолеум	Напівкомерційний , 33 клас, Ширина рулона - 3.5 м Товщина – 2.5 мм Захисний шар - 0,6 мм Вспінена основа	м ²	300
31	Лінолеум	Напівкомерційний , 33 клас, Ширина рулона - ____ м Товщина – 2.5 мм Захисний шар - 0,6 мм Вспінена основа	м ²	200
32	Клей для лінолеума	Призначення : для приклеювання лінолеуму напівкомерційного	кг	40
33	Ламінат	Клас зносостійкості – 33 клас. Для житлових приміщень. Тип поверхні – матова структура. Однополосність . відтінок – світлий. Декор – дерево, дуб. Товщина – 8мм. Кількість в упаковці -8шт. Щільність плити від 930 кг/м ² .	м ²	300
34	Підкладка під ламінат	Матеріал – полістирол. Товщина – 3мм. В рулонах.	м ²	300
35	Плінтус	Матеріал –пвх. 18х52х2500мм. Колір – сірий (відтінки сірого), коричневий (відтінки коричневого) з короб-каналом	м	450
36	З'єднання для плінтуса	Матеріал –пвх.. Колір – сірий (відтінки сірого), коричневий (відтінки коричневого) з короб-каналом	шт	120
37	Кут зовнішній для плінтуса	Матеріал –пвх. 18х52х2500мм. Колір – сірий (відтінки сірого), коричневий (відтінки коричневого) з короб-каналом	шт	120
38	Кут внутрішній для плінтуса	Матеріал –пвх. 18х52х2500мм. Колір – сірий (відтінки сірого), коричневий (відтінки коричневого) з короб-каналом	шт	120
39	Закінчення для плінтуса	Матеріал –пвх. 18х52х2500мм. Колір – сірий (відтінки сірого), коричневий (відтінки коричневого) з короб-каналом	шт	80
40	Молдінг стіновий	Матеріал – полімерний. 20х80х2000мм.	м	50
41	Багет	Матеріал – полімерний.40х50х2000мм.	м	50
42	Тротуарна плитка	Колір – сірий ,500х500х50мм	шт	90
43	Тротуарна плитка	Колір – сірий ,400х400х40мм	шт	188
44	Тротуарна плитка	Колір – сірий ,1000х1000х80мм	шт	18
45	Бруківка	Колір – сірий ,200х100х40мм	м ²	30
46	Суміш напівсуха цементно пісчана	Призначення : для улаштування тротуарної плитки М-150	м ³	7
47	Вагонка пластикова	Товщина - 7.2мм, Ширина -250 мм, Довжина – 3000мм Матеріал – ПВХ Конструкція – цільна Декор – уніколор	м ²	11

		Метод нанесення декору – ламінація Відтінок – білий В упаковці 8шт, площа в упаковці -6м ²		
48	Молдінг-стартовий для пластикової вагонки	Матеріал – ПВХ Конструкція – цільна Декор – унікологор Метод нанесення декору – ламінація Відтінок – білий	м	50
49	Молдінг- кут зовнішній для пластикової вагонки	Матеріал – ПВХ Конструкція – цільна Декор – унікологор Метод нанесення декору – ламінація Відтінок – білий	м	20
50	Молдінг кут внутрішній для пластикової вагонки	Матеріал – ПВХ Конструкція – цільна Декор – унікологор Метод нанесення декору – ламінація Відтінок – білий	м	20
51	Молдінг з'єднувальний для пластикової вагонки	Матеріал – ПВХ Конструкція – цільна Декор – унікологор Метод нанесення декору – ламінація Відтінок – білий	м	10
52	Вагонка дерев'яна	Товщина - 12мм, Ширина -80 мм, Довжина – 4000мм Матеріал – масив дерева. Дерево – липа, колір – світлий	м ²	30
53	Фанера ФК сорт 1	Лист :Товщина – 4мм. Розмір 1525x1525мм	шт	14
54	Фанера ФК сорт 1	Лист :Товщина – 10мм. Розмір 1525x1525мм	шт	14
55	ДВП шліфоване	Лист :Товщина – 2,5мм. Розмір 2440x1220мм	шт	10
56	Плита OSB	Лист : Товщина – 10мм. Розмір 1250x2500 мм. Вологостійка. Пряма кромка	шт	12
57	Плита OSB	Лист : Товщина – 15мм. Розмір 1250x2500 мм. Вологостійка. Пряма кромка	шт	12
58	Дошка обрізна	Товщина – 25мм. Довжина - 4500мм, ширина не менше 100мм . Матеріал – масив дерева. Дерево – сосна.	м ³	2
59	Дошка обрізна	Товщина – 40мм. Довжина - 4500мм, ширина не менше 100мм . Матеріал – масив дерева. Дерево – сосна	м ³	1
60	Дошка обрізна	Товщина – 50мм. Довжина - 4500мм, ширина не менше 100мм . Матеріал – масив дерева. Дерево – сосна.	м ³	1
61	Брус	Товщина – 50мм., ширина 100мм . Довжина - 2500мм Матеріал – масив дерева. Дерево – дуб.	м ³	1
62	Профіль для гіпсокартону CD-60	Довжина – 3000мм, Ширина – 60мм, висота – 27мм. Тип - стіновий , товщина металу – 0,55мм.	шт	50
63	Профіль для гіпсокартону CD-60	Довжина – 4000мм, Ширина – 60мм, висота – 27мм. Тип - стіновий , товщина металу – 0,55мм.	шт	50
64	Профіль для гіпсокартону UD-27	Довжина – 3000мм, Ширина – 27мм, висота – 27мм. Тип - направляючий , товщина металу – 0,55мм.	шт	40
65	Профіль для гіпсокартону CW-75	Довжина – 3000мм, Ширина – 75мм, висота – 50мм. Тип - стійковий , товщина металу – 0,55мм.	шт	30
66	Профіль для гіпсокартону UW-75	Довжина – 3000мм, Ширина – 75мм, висота – 40мм. Тип - направляючий , товщина металу – 0,55мм.	шт	30
67	Підвіс універсальний П-подібний 60x125	Довжина – 294мм, Ширина – 30мм, товщина металу – 0,9мм.	шт	500
68	Підвіс спиця-гачок	Довжина – 125мм. Товщина – 4мм.	шт	300

3080

69	Підвіс спиця-гачок	Довжина – 250мм. Товщина – 4мм.	шт	200
70	Підвіс спиця-петля	Довжина – 125мм. Товщина – 4мм.	шт	300
71	Підвіс спиця-петля	Довжина – 250мм. Товщина – 4мм.	шт	200
72	Підвіс пружинний (метелик)	Пружина подвійна, сталева, товщина – 1мм, ширина – 30мм Тип - з'єднувач дворівневий.	шт	200
73	Фарба олійна	Основний колір – сірий. В металевих банках по 2,8 кг. Застосування – для внутрішніх та зовнішніх робіт. Фактура – гладка. Ступінь блиску – глянець. Призначення – для дерев'яних та металевих поверхонь. Розчинник – уайт-спірит. Спосіб нанесення – пензлем, валиком або розпилюванням Витрата – 110мл/м ² . Час повного висихання 24 год.	шт	26
74	Фарба олійна	Основний колір – чорний. В металевих банках по 2,8 кг. Застосування – для внутрішніх та зовнішніх робіт. Фактура – гладка. Ступінь блиску – глянець. Призначення – для дерев'яних та металевих поверхонь. Розчинник – уайт-спірит. Спосіб нанесення – пензлем, валиком або розпилюванням Витрата – 110мл/м ² . Час повного висихання 24 год.	шт	6
75	Фарба олійна	Основний колір – червоний. В металевих банках по 0,9 кг. Застосування – для внутрішніх та зовнішніх робіт. Фактура – гладка. Ступінь блиску – глянець. Призначення – для дерев'яних та металевих поверхонь. Розчинник – уайт-спірит. Спосіб нанесення – пензлем, валиком або розпилюванням Витрата – 110мл/м ² . Час повного висихання 24 год.	шт	6
76	Фарба олійна	Основний колір – білий. В металевих банках по 2,8 кг. Застосування – для внутрішніх та зовнішніх робіт. Фактура – гладка. Ступінь блиску – глянець. Призначення – для дерев'яних та металевих поверхонь. Розчинник – уайт-спірит. Спосіб нанесення – пензлем, валиком або розпилюванням Витрата – 110мл/м ² . Час повного висихання 24 год.	шт	9
77	Фарба водоемульсійна	Склад – водна дисперсія акрилової смоли з мінеральними наповнювачами та пігментами. Колір – білий (основа). Густина – 1,5 кг/л. Витрата для вбираючих поверхонь 5-8 м ² /л, для невбираючих поверхонь 9-11 м ² /л. Паропроникна, висока стійкість до миття та вологого стирання.	л	200
78	Фарба для фасадів	Склад – водна дисперсія акрилової смоли з мінеральними наповнювачами та пігментами. Густина – 1,4 кг/л., Витрата для вбираючих поверхонь 5-8 м ² /л, для невбираючих поверхонь 9-11 м ² /л., Стійкість до опадів – через 12год.	л	200
79	Суміш декоративна	Фасування в мішках по 25кг.. Призначення : для внутрішніх та зовнішніх робіт, для фасадів. Розмір зерна – 2мм. Фактура – короїд	шт	10
80	Тонер для водоемульсійної фарби	Об'єм : 250 мл. Колір – на замовлення. Призначення : для колоруювання водоемульсійної фарби	шт	10
81	Тонер для водоемульсійної фарби	Об'єм : 750 мл. Колір – на замовлення. Призначення : для колоруювання водоемульсійної фарби	шт	50
82	Фарба для дорожньої розмітки	Фактура – гладка. Колір – білий. Витрата – 140 мл/м ² . Час повного висихання -6год. В металевих відрах по 10кг.	шт	8
83	Фарба олійна Hammerite (або еквівалент)	Основний колір – світло-сірий. Молоткова поверхня. В металевих банках по 2,5 кг. Застосування – для внутрішніх та зовнішніх робіт. Ступінь блиску – молоткова.	шт	10

		Призначення – для захисту металевих поверхонь. Розчинник – уайт-спірит. Спосіб нанесення – пензлем, валиком або розпилюванням Витрата – 5 м ² /л. Час повного висихання 5 год.		
84	Фарба олійна Hammerite (або еквівалент)	Основний колір – синій. Гладка поверхня. В металевих банках по 2,5 кг. Застосування – для внутрішніх та зовнішніх робіт. Ступінь блиску – глянець. Призначення – для захисту металевих поверхонь. Розчинник – уайт-спірит. Спосіб нанесення – пензлем, валиком або розпилюванням Витрата – 5 м ² /л. Час повного висихання 5 год.	шт	3
85	Грунт гф-021	Основний колір – світло-сірий. В металевих банках по 2,8 кг. Застосування – для внутрішніх та зовнішніх робіт. Призначення – для захисту металевих поверхонь. Розчинник – уайт-спірит. Спосіб нанесення – пензлем, валиком або розпилюванням	шт	17
86	Мастика бітумно-каучукова	Поверхні застосування: бетонні, цементні, цегляні, кам'яні, дерев'яні, металеві, кераміка, асфальт, віконні блоки, залізобетонні та металеві конструкції. Витрата 1,4-2,8 л/кв.м. Основа бітумно-каучукова. Час висихання 24 години. Тип застосування – холодного застосування. Готовність до застосування – готово до застосування. Фасування по 10кг	шт	12
87	Мастика бітумно-каучукова	Поверхні застосування: бетонні, цементні, цегляні, кам'яні, дерев'яні, металеві, кераміка, асфальт, віконні блоки, залізобетонні та металеві конструкції. Витрата 1,4-2,8 л/кв.м. Основа бітумно-каучукова. Час висихання 24 години. Тип застосування – холодного застосування. Готовність до застосування – готово до застосування. Фасування по 3,5кг	шт	6
88	Тротуарна плитка	Колір – сірий , Розмір :300х300х30мм, Серія: Люк.	м ²	4,05
89	Плитка покольна	Колір – сірий. Розмір :250х120х22мм. Серія: Скала. Марка міцності : M250. Морозостійкість : F100.	м ²	6
90	Сітка зварна оцинкована	25х25х1,8 мм h=1,5 м Тип: зварна. Вічко: 25х25 мм Призначення: для армування, для штукатурки. Вид: оцинкована Діаметр дроту: 1,8 мм. Ширина рулона : 1,5 м	м.п	25

Обґрунтування вказаних назв та виробників матеріалів:

№ з/п	Найменування матеріалу	Причина використання	Примітка
1	Плита підвісної стелі 600х600х12мм (Armstrong) (Байкал)	Даний будівельний матеріал вказаний тому, що буде використаний для проведення ремонтів раніше змонтованих конструкцій даного типу	Дозволяється пропонувати аналогічних/е вівалентних матеріалів, за умови надання Учасником документів (сертифікати якості,
2	Плита підвісної стелі 600х600х15мм з четверттю (Armstrong) (Tegular)		
3	Профіль Т-подібний для підвісної стелі 0,6м (Armstrong)		

4	Профіль Т-подібний для підвісної стелі 1,2м (Armstrong)		протоколи випробувань, паспорти тощо), виданими уповноваженими на це органами, які підтверджували те, що запропоновані матеріали за якісними та технічними характеристиками дорівнюють або перевищують вказані матеріали
5	Профіль Т-подібний для підвісної стелі 3,6м (Armstrong)		
6	Профіль пристінний кутовий (Armstrong)		
7	Фарба олійна Hammerite	Враховуючи отриманий досвід використання даної фарби при виконанні робіт із фарбування металевих поверхонь, та експлуатацію раніше пофарбованих конструкцій, дійшли висновку, що найбільш доцільною в технологічному та економічному плані, є використання даної фарби	

Начальник сектору відділу №5



Олександр ОТЕНКО

Обґрунтування

очікуваної вартості предмета закупівлі- Конструкційні матеріали (Будівельні товари різні) код ДК 021:2015: 44110000-4

Відповідно до Наказу №79 від 19.05.2020р. застосовується метод порівняння ринкових цін (п 3.1).

Отримано 3 цінові пропозиції від Учасників ринку, а саме:

ПР₁. ТОВ «ТЕХНО-БУД КОМПЛЕКТ» - 1 007 649,34грн.

ПР₂. ТОВ «ОСКАР-ПРО» -985 096,85грн.

ПР₃. ТОВ «ОАЗИС» Виробнича компанія» - 932 760,70грн.

$V_{\text{ср}} = (ПР_1 + ПР_2 + ПР_3) / 3 = (1\,007\,649,34 + 985\,096,85 + 932\,760,70) / 3 = 975\,168,96\text{грн.}$

Начальник сектору



Олександр ОТЕНКО