ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2022-12-26-011265-a

Найменування замовника: ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 02568182

Місцезнаходження замовника: 03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4

Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: Буянов Сергій Володимирович, 380445263689, SERGEY1177@UKR.NET

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: 09130000-9 Нафта і дистиляти (Бензин автомобільний А95 Євро5-Е5 (талони))

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:09130000-9: Нафта і дистиляти

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
09130000-9 Нафта і дистиляти (Бензин автомобільний А95 Євро5-Е5 (талони)), дизельне паливо ДП-Євро5-ВО (талони)).	ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти	51000 літр	Україна, Відповідно до документації	до 31 березня 2023

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	10	Банківські	100

Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 794 000,00 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни:	13 970,00 UAH
Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):	відсутня
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:	04 січня 2023 15:00
Мова тендерної пропозиції:	українська
Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):	відсутній
Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):	відсутній
Дата та час розкриття тендерних пропозицій:	04 січня 2023 15:00
Дата та час проведення електронного аукціону:	05 січня 2023 12:50

ОГОЛОШЕННЯ
для проведення відкритих торгів з особливостями

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»); 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4; 02568182; категорія замовника: підприємства, установи, організації, зазначені у п.3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

2. Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником *(у разі поділу на лоти такі відомості зазначаються стосовно кожного лота)* та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ***09130000-9*** *Нафта і дистиляти (Бензин автомобільний А95 Євро5-Е5 (талони)), дизельне паливо Євро5-ВО (талони)).*

3. Кількість та місце поставки товарів, обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг:

51000 л., місцезнаходження АЗС Постачальника (Україна).

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: ***2 794 000,00 грн. (Два мільйони сімсот дев'яносто чотири тисячі гривень 00 копійок) з ПДВ.***

5. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: ***до 31.03.2023 року***

6. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: ***до 04.01.2023 року***

7. Умови оплати:

Покупець сплачує 100 % вартості заявленого Товару протягом 10-ти банківських днів з дати передачі талонів.

8. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: тендерні пропозиції, підготовлені Учасниками – резидентами України, викладаються українською мовою. Тендерні пропозиції підготовлені Учасниками – нерезидентами України можуть бути викладені іншою мовою, при цьому повинні мати завірений переклад українською мовою бюро перекладів або з перекладом на українську мову з нотаріальним засвідченням підпису перекладача. У разі розбіжностей з текстом оригіналу перевага надається україномовному тексту (детальніше зазначено в тендерній документації).

9. Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): ***не вимагається***

10. Дата та час розкриття тендерних пропозицій, якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 Закону: --

11. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у межах від 0,5% до 3% очікуваної вартості закупівлі або в грошових одиницях: ***0,5%***

12. Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): ***не застосовується.***

Уповноважена особа _____ Сергій БУЯНОВ

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» №79 від 19.05.2020р.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі Нафта і дистиляти(бензин автомобільний А-95Євро5-Е5 талони, паливо дизельне ДП-Євро-5-ВО талони).

Маємо цінові пропозиції порівняння ринкових цін:

№1 WOG А-95Євро5- Е5 – 54.00грн (за 1л.) х36000л.= 1 944 000,00 грн.

№2 ОККО А-95Євро5- Е5 – 54.00грн (за 1л.) х36000л.= 1 944 000,00 грн.

№3 Neftek А-95Євро5- Е5 – 54.00грн (за 1л.) х36000л.= 1 944 000,00 грн.

№1 WOG ДП-Євро-5-ВО – 56.00грн (за 1л.) х15000л.=840 000,00 грн.

№2 ОККО ДП-Євро-5-ВО – 56.00грн (за 1л.) х15000л.=840 000,00 грн.

№3 Neftek ДП-Євро-5-ВО – 58.00грн (за 1л.) х15000л.=870 000,00 грн.

1.Очікувана вартість визначається на підставі порівняння ринкових цін отриманих з сайту (index.minfin.com.ua).

Ц1=1 944 000,00 грн , Ц2=1 944 000,00 грн , Ц3=1 944 000,00 грн .

Цод=(Ц1+Ц2+Ц3)/К=(1 944 000,00 +1 944 000,00 +1 944 000,00)/3=1 944 000,00 грн.

Ц1=840 000,00 грн , Ц2=840 000,00 грн , Ц3=870 000,00 грн .

Цод=(Ц1+Ц2+Ц3)/К=(840 000,00 +840 000,00 +870 000,00)/3=850 000,00 грн.

1 944 000,00+850 000,00=**2 794 000,00грн.**

Очікувана вартість предмета закупівлі : **2 794 000,00грн.**

Нач. відділу Микола БАРАНІВСЬКИЙ

1009

ДОДАТОК 2
тендерної документації

Технічна специфікація, інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Нафта і дистиляти
(Бензин автомобільний А95 Євро5-Е5 (талони) паливо дизельне ДП-Євро-5-ВО (талони))

Бензин автомобільний А-95-Євро5-Е5 в кількості: 36 000 л – постачається Постачальником по талонам номіналом 10, 20 літрів.
Паливо дизельне ДП-Євро5-В0 (або еквівалент) в кількості: 15 000 л. - постачається Постачальником по талонам номіналом 10, 20 літрів.

Талони на пальне повинні бути захищені від механічних ушкоджень.

1. Учасник повинен забезпечити організацію відпуску пального через стаціонарну мережу автозаправних станцій (АЗС), що призначені для відпуску споживачам нафтопродуктів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами» від 20.12.1997 р. № 1442.
2. Відпуск товарів здійснюється за допомогою талонів на пальне, строк дії яких повинен складати не менше 3 місяця від дати їх отримання, які в подальшому будуть обмінені на пальне через стаціонарну мережу автозаправних станцій (АЗС), що призначені для заправки транспортних засобів.

ВИМОГИ
до характеристик автомобільного бензину Євро5
Бензини автомобільні Євро згідно з ДСТУ 7687:2015
та Технічного регламенту

Назва показника	Одиниця виміру	Значення норм за екологічним класом
		Євро5
Вміст сірки	міліграмів на один кілограм	не більше 10
Об'ємна частка бензолу	відсотків	не більше 1
Концентрація свинцю	міліграмів на один куб. дециметр	не більше 5
Масова частка кисню:		
для бензинів Е0, Е5, Е7	відсотків	не більше 2,7
для бензинів Е10		не більше 3,7
Об'ємна частка вуглеводнів:	-"-	
ароматичних		не більше 35
олефінових		не більше 18
Детонаційна стійкість:		

октанове число за дослідним методом:	одиниць	
для бензинів марки А-95		не менше 95
октанове число за моторним методом:	-"-	
для бензинів марки А-95		не менше 85
Тиск насиченої пари:	кілопаскалів	
у літній період		в межах 45-80
у зимовий період		в межах 60-100
у перехідний період		в межах 50-90
Об`ємна частка біоетанолу:		
для бензинів Е0	відсотків	0
для бензинів Е5		не більше 5
для бензинів Е7		понад 5 та не більше 7
для бензинів Е10		понад 7 та не більше 10

Примітка.

1. Для бензинів Е0, Е5 і Е7 додатково дозволяється використання інших, крім біоетанолу, кисневмісних добавок (метанолу - до 3 відсотків об'ємних, ізопропілового спирту - до 10 відсотків об'ємних, ізобутилового спирту - до 10 відсотків об'ємних, третбутилового спирту - до 7 відсотків об'ємних, етерів - до 15 відсотків об'ємних, інших органічних кисневмісних сполук з температурою кінця кипіння не вище ніж 210 °С - до 10 відсотків об'ємних) за умови, що масова частка кисню не перевищуватиме 2,7 відсотка.
2. Для бензинів Е10 додатково дозволяється використання інших, крім біоетанолу, кисневмісних добавок (метанолу - до 3 відсотків об'ємних, ізопропілового спирту - до 12 відсотків об'ємних, ізобутилового спирту - до 15 відсотків об'ємних, третбутилового спирту - до 15 відсотків об'ємних, етерів - до 22 відсотків об'ємних, інших органічних кисневмісних сполук з температурою кінця кипіння не вище ніж 210 °С - до 15 відсотків об'ємних) за умови, що масова частка кисню не перевищуватиме 3,7 відсотка.
3. Об'ємна частка біоетанолу визначається в разі його додавання до автомобільного бензину.

Примітка: бензини мають бути виготовлені на нафтовій основі, без додавання етанолу

Паливо дизельне ЄВРО згідно з ДСТУ 7688:2015 та Технічного регламенту

Назва показника	Значення для марок	
	Л	З
Цетанове число, не менш ніж	51	49
Цетановий індекс, не менше ніж	46,0	46,0
Густина за температури 15°С, кг/м³, у межах	820-845	800-845
Масова частка поліциклічних ароматичних вуглеводнів, %, не більше:		

Євро 5	8	8
Вміст сірки, мг/кг, не більше Євро 5	10	10
Температура спалаху в закритому тиглі, °С, не нижче Євро 5	55	55
Коксованість 10-відсоткового залишку, % (мас.), не більше	0,30	0,30
Зольність, % (мас.), не більше	0,01	0,01
Масова частка води, % (мг/кг), не більше	0,02 (200)	0,02 (200)
Масова частка домішок, мг/кг, не більше	24	24
Корозія мідної пластинки (3 год за температури 50 °С), клас, не більше	1	1
Окиснювальна стабільність: - г/м³, не більше або - год., не менше	25 29	25 20
Змащувальна здатність: діаметр плями зносу за температури 60°С, мкм, не більше ніж	460	460
Кінематична в'язкість за температури 40°С, мм²/с, у межах	2,00-4,50	1,50-4,00
Фракційний склад: - за температури 250 °С випаровується, % (об.), не більше - за температури 350 °С випаровується, % (об.), не менше - 95% (об.) перегоняється за температури °С, не вище	 65 85 360	 65 85 360
Об'ємна частка метилових/етилових естерів жирних кислот, %: - для дизельних палив В0	 0	 0
Гранична температура фільтрованості, °С, не вище	Мінус 5	Мінус 20

Примітка: паливо дизельне повинно бути виготовлене виключно з нафтової сировини и не повинно містити метилові/етилові естери жирних кислот.

Нач. відділу Микола БАРАНІВСЬКИЙ