

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2023-07-10-007079-a

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Крутов Сергій Леонідович, 380445260116, KRUTOFF@UKRCSM.KIEV.UA
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	09130000-9 Нафта і дистиляти (Бензин автомобільний А95 Євро5-Е5(Е0) (талони)), дизельне паливо ДП-Євро5-В0 (талони))
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:09130000-9: Нафта і дистиляти

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Бензин автомобільний А95 Євро5-Е5(Е0) (талони)), дизельне паливо ДП-Євро5-В0 (талони)	ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти	40000 літр	Україна, Відповідно до документації	до 29 грудня 2023

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Інша подія	Покупець сплачує 100 % вартості заявленого Товару протягом 10-ти банківських днів з дати передачі талонів, що підтверджується підписанням Сторонами відповідної видаткової накладної за умови реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних оформленої згідно з вимогами законодавства податкової накладної (дане застереження зазначається у випадку якщо Учасник є платником ПДВ)	Післяоплата	10	Банківські	100
------------	---	-------------	----	------------	-----

Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 089 580,00 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 10 447,90 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 19 липня 2023 10:00

Мова тендерної пропозиції: українська

Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): відсутній

Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): відсутній

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 19 липня 2023 10:00

Дата та час проведення електронного аукціону: 20 липня 2023 13:19

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» №79 від 19.05.2020р.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі Нафта і дистилати
(бензин автомобільний А-95 Євро5 - Е5 (Е0) талони,
паливо дизельне ДП Євро-5-ВО талони).


Маємо цінові пропозиції порівняння ринкових цін:

Очікувана вартість визначається на підставі порівняння ринкових цін отриманих з сайту (index.minfin.com.ua).

А-95 Євро5 - Е5 (Е0)	Постачальник	Ціна за 1 л.	Кількість л.	Вартість	Цод = (Ц1+Ц2+Ц3)/К	Загальна вартість
	WOG	49,99	24000	1 199 760,00	1 207 760,00	
	OKKO	49,99	24000	1 199 760,00		
	SOCAR	50,99	24000	1 223 760,00		
ДП Євро- 5-ВО	Постачальник	Ціна за 1 л.	Кількість л.	Вартість	Цод = (Ц1+Ц2+Ц3)/К	2 089 580,00
	WOG	48,99	18000	881 820,00	881 820,00	
	OKKO	48,99	18000	881 820,00		
	SOCAR	48,99	18000	881 820,00		

Очікувана вартість предмета закупівлі: **2 089 580,00 грн.**

Начальник відділу № 18



Микола БАРАНІВСЬКИЙ

ДОДАТОК 2
тендерної документації

**Технічна специфікація, інформація про необхідні технічні, якісні та
кількісні характеристики предмета закупівлі**

Нафта і дистилати

*(Бензин автомобільний А95 Євро5 - Е5 (Е0) (талони) паливо дизельне ДП-Євро-5-В0
(талони))*

**Бензин автомобільний А-95 Євро5 - Е5 (Е0) в кількості: 22000 л – постачається
Постачальником по талонам номіналом 10, 20 літрів.**

**Паливо дизельне ДП Євро5 - В0 в кількості: 18000 л. - постачається
Постачальником по талонам номіналом 10, 20 літрів.**

Талони на пальне повинні бути захищені від механічних ушкоджень.

1. Учасник повинен забезпечити організацію відпуску пального через стаціонарну мережу автозаправних станцій (АЗС), що призначені для відпуску споживачам нафтопродуктів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами» від 20.12.1997 р. № 1442.

2. Відпуск товарів здійснюється за допомогою талонів на пальне, строк дії яких повинен складати не менше 12 місяців від дати їх отримання, які в подальшому будуть обмінені на пальне через стаціонарну мережу автозаправних станцій (АЗС), що призначені для заправки транспортних засобів.

ВИМОГИ

**щодо характеристик автомобільного бензину Євро 5
Бензини автомобільні Євро згідно з ДСТУ 7687:2015
та Технічного регламенту**

Назва показника	Одиниця виміру	Значення норм за екологічним класом
		Євро 5
Вміст сірки	міліграмів на один кілограм	не більше 10
Об'ємна частка бензолу	відсотків	не більше 1
Концентрація свинцю	міліграмів на один куб. дециметр	не більше 5
Масова частка кисню:		
для бензинів Е0, Е5, Е7	відсотків	не більше 2,7
для бензинів Е10		не більше 3,7
Об'ємна частка вуглеводнів:		
ароматичних	—	не більше 35
олефінових		не більше 18
Детонаційна стійкість:		

октанове число за дослідним методом:	одиниць	
для бензинів марки А-95		не менше 95
октанове число за моторним методом:	—	
для бензинів марки А-95		не менше 85
Тиск насиченої пари:	кілопаскалів	
у літній період		в межах 45-80
у зимовий період		в межах 60-100
у перехідний період		в межах 50-90
Об'ємна частка біоетанолу:		
для бензинів Е0	відсотків	0
для бензинів Е5		не більше 5
для бензинів Е7		понад 5 та не більше 7
для бензинів Е10		понад 7 та не більше 10

Примітка.

1. Для бензинів Е0, Е5 і Е7 додатково дозволяється використання інших, крім біоетанолу, кисневмісних добавок (метанолу - до 3 відсотків об'ємних, ізопропілового спирту - до 10 відсотків об'ємних, ізобутилового спирту - до 10 відсотків об'ємних, третбутилового спирту - до 7 відсотків об'ємних, етерів - до 15 відсотків об'ємних, інших органічних кисневмісних сполук з температурою кінця кипіння не вище ніж 210 °С - до 10 відсотків об'ємних) за умови, що масова частка кисню не перевищуватиме 2,7 відсотка.
2. Для бензинів Е10 додатково дозволяється використання інших, крім біоетанолу, кисневмісних добавок (метанолу - до 3 відсотків об'ємних, ізопропілового спирту - до 12 відсотків об'ємних, ізобутилового спирту - до 15 відсотків об'ємних, третбутилового спирту - до 15 відсотків об'ємних, етерів - до 22 відсотків об'ємних, інших органічних кисневмісних сполук з температурою кінця кипіння не вище ніж 210 °С - до 15 відсотків об'ємних) за умови, що масова частка кисню не перевищуватиме 3,7 відсотка.
3. Об'ємна частка біоетанолу визначається в разі його додавання до автомобільного бензину.

Примітка: бензини мають бути виготовлені на нафтовій основі, без додавання етанолу

Паливо дизельне Євро згідно з ДСТУ 7688:2015 та Технічного регламенту

Назва показника	Значення для марок	
	Л	З
Цетанове число, не менш ніж	51	49
Цетановий індекс, не менше ніж	46,0	46,0
Густина за температури 15°C, кг/м³, у межах	820-845	800-845
Масова частка поліциклічних ароматичних вуглеводнів, %, не більше:		

Євро 5	8	8
Вміст сірки, мг/кг, не більше Євро 5	10	10
Температура спалаху в закритому тиглі, °C, не нижче Євро 5	55	55
Коксованість 10-відсоткового залишку, % (мас.), не більше	0,30	0,30
Зольність, % (мас.), не більше	0,01	0,01
Масова частка води, % (мг/кг), не більше	0,02 (200)	0,02 (200)
Масова частка домішок, мг/кг, не більше	24	24
Корозія мідної пластинки (3 год за температури 50 °C), клас, не більше	1	1
Окиснювальна стабільність: - г/м ³ , не більше	25	25
або - год., не менше	29	20
Змащувальна здатність: діаметр плями зносу за температури 60°C, мкм, не більше ніж	460	460
Кінематична в'язкість за температури 40°C, мм ² /с, у межах	2,00-4,50	1,50-4,00
Фракційний склад: - за температури 250 °C випаро- вується, % (об.), не більше	65	65
- за температури 350 °C випаро- вується, % (об.), не менше	85	85
- 95% (об.) пере ганяється за тем- ператури °C, не вище	360	360
Об'ємна частка метилових/етилових естерів жирних кислот, %: - для дизельних палив B0	0	0
Гранична температура фільтрованості, °C, не вище	Мінус 5	Мінус 20

Примітка: паливо дизельне повинно бути виготовлене виключно з нафтової сировини і не повинно містити метилові/етилові естери жирних кислот.

Начальник відділу № 18



Микола БАРАНІВСЬКИЙ