ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2024-05-03-005684-a

Найменування замовника: ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 02568182

Місцезнаходження замовника: 03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4

Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: Томашевська Лана Петрівна, 380445260186, lana@ukrcsm.kiev.ua

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: 39180000-7 Лабораторні меблі (лабораторні меблі)

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:39180000-7: Лабораторні меблі

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
39180000-7 Лабораторні меблі (лабораторні меблі)	ДК 021:2015: 39180000-7 — Лабораторні меблі	24 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 липня 2024

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	90	Банківські	100

Очікувана вартість предмета закупівлі: 385 897,74 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1 929,49 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):	відсутня
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:	16 травня 2024 10:00
Мова тендерної пропозиції:	українська
Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):	відсутній
Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):	відсутній
Дата та час розкриття тендерних пропозицій:	16 травня 2024 10:00
Дата та час проведення електронного аукціону:	17 травня 2024 14:47
Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:	відсутні
Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:	відсутні

Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі - Лабораторні меблі (лабораторні меблі)

код ДК 021:2015: 39180000-7

Відповідно до Наказу №79 від 19.05.2020р. застосовується методом порівняння ринкових цін (п.3.1).

Отримано 3 цінові пропозиції від Учасників ринку, а саме:

$ПР_1$- ТОВ «НВП «УКРОРГСИНТЕЗ"» – 450 850,50 грн.

$ПР_2$- ТОВ «РОМУС-ПОЛІГРАФ» – 467 710,38 грн.

$ПР_3$- - ТОВ «ЛАБІМПЕКС ЛТД» - 470 671,00 грн.

$В_{мср}= (ПР_1+ПР_2+ПР_3)/3=(450850,50+467710,38+470671,00)/3=463077,29$ грн з ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі без ПДВ - 385 897,74 грн.

Начальник відділу №4 Сергій БОНДАРЕНКО

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

№ п.п.	Найменування	Вимоги	Кіль-кість, шт.
1	2	3	4
1	Шафа спеціальна для реактивів 600х600х1950мм	Шафа лабораторна призначена для безпечного зберігання реактивів. Шафа виготовлена із листової сталі товщиною не менше 0,8 мм забарвленої порошковою фарбою сірого кольору RAL 7035. Шафа розділена на 2 відділення по горизонталі, кожне з яких облаштовано хімічно-стійкою капсулою (з поліпропілену або хімічно-стікого пластику або з хімічно-стійкого полімеру). В кожному відділені встановлено по 2 вентильовані полки з суцільного хімічно-стійкого пластику світло-сірого кольору товщиною не менше 6мм з можливістю регулювання по висоті. Верхні та нижні дверцята подвійні – листова сталь із заповненням з полістиролу, зворотня сторона дверцят – поліпропілен, петлі знаходяться поза зоною зберігання. Дверцята обладнані високоякісними ригельними замками. Шафа має патрубок для підключення до централізованої системи вентиляції Ø 100мм з хімічно-стійкого полімеру. З кожного відділення шафи передбачена витяжка за допомогою хімічно-стійкого полімерного повітроводу. В нижній частині шафи встановлено металеву шухляду. Шафу встановлено на регульовані металеві ніжки висотою 130мм. Ніжки забарвлені порошковою фарбою світло-сірого кольору RAL 7035. Висота регулювання ніжки 0-30 мм. Габаритні розміри (ДхГхВ), мм: 600х600х1950.	1
2	Шафа для реактивів 600х600х1950мм	Шафа лабораторна призначена для безпечного зберігання реактивів. Шафа виготовлена із листової сталі товщиною не менше 0,8 мм забарвленої порошковою фарбою сірого кольору RAL 7035. Шафа розділена на 2 відділення по горизонталі. В верхній частині встановлено 2 вентильовані полки з металу, в нижній – 1 вентильовану полку з металу. Верхні та нижні дверцята подвійні – листова сталь із заповненням з полістиролу. Дверцята обладнані високоякісними ригельними замками. Шафа має патрубок для підключення до централізованої системи вентиляції Ø 100мм. Шафу встановлено на регульовані металеві ніжки висотою 130мм. Ніжки забарвлені порошковою фарбою світло-сірого кольору RAL 7035. Висота регулювання ніжки 0-30 мм. Габаритні розміри (ДхГхВ), мм: 600х600х1950.	2
3	Стіл острівний лабораторний 1200х1200х900мм	Стіл для роботи стоячи. Стіл складається з металевого каркасу, стільниці та тумб підвісних. Каркас столу – розбірно-зварна конструкція із сталевих прямокутних труб перетином не менше 60х30х2 мм; забарвлений порошковою фарбою світло-сірого кольору RAL 7035.	1

		мм та зварна конструкція зі сталевих прямокутних труб перетином 40х40х2мм під гранітну плиту; забарвлений порошковою фарбою світло-сірого кольору RAL 7035. Матеріал робочої поверхні столу: ламінат високого тиску (вологостійка фанера товщиною не менше 15мм облицьована спеціальним хімічно-стійким HPL-пластиком світло-сірого кольору) . Торець ПВХ 2мм графітового кольору. В стільницю ліворуч вмонтовано плиту з натурального полірованого граніту розмірами 500х400мм і товщиною не менше 50мм. Плиту встановлено на 4 антивібраційні опори. Стіл встановлено на регульовані ніжки, висота регулювання ніжки 0-30 мм. Габаритні розміри (ДхГхВ), мм: 1200х600х900.	
7	Стіл лабораторний 1200х600х900мм	Стіл для роботи стоячи. Стіл складається з металевого каркасу, стільниці та тумби підвісної. Каркас столу – розбірно-зварна конструкція із сталевих прямокутних труб перетином не менше 60х30х2 мм; забарвлений порошковою фарбою світло-сірого кольору RAL 7035. Матеріал робочої поверхні столу: ламінат високого тиску (вологостійка фанера товщиною не менше 15мм облицьована спеціальним хімічно-стійким HPL-пластиком світло-сірого кольору) . Торець ПВХ 2мм графітового кольору. Стіл облаштовано підвісною тумбою шириною 1200мм, яку виготовлено з ламінованого ДСП товщиною не менше 18мм світло-сірого кольору, торець ПВХ товщиною 0,5мм і 2мм. Комплектація тумби: зверху 2 висувні шухляди, які встановлені на телескопічні направляючі повного висування, дно шухляд – ДСП, знизу 2 дверцят та полка регульована. Стіл встановлено на регульовані ніжки, висота регулювання ніжки 0-30 мм. Габаритні розміри (ДхГхВ), мм: 1200х600х900.	**1**
8	Стіл лабораторний 1500х600х800мм	Стіл для роботи сидячи. Стіл складається з металевого каркасу, стільниці та тумби підвісної. Каркас столу – розбірно-зварна конструкція із сталевих прямокутних труб перетином не менше 60х30х2 мм; забарвлений порошковою фарбою світло-сірого кольору RAL 7035. Матеріал робочої поверхні столу: ламінат високого тиску (вологостійка фанера товщиною не менше 15мм облицьована спеціальним хімічно-стійким HPL-пластиком світло-сірого кольору) . Торець ПВХ 2мм графітового кольору. Стіл облаштовано підвісною тумбою шириною 450мм, яку виготовлено з ламінованого ДСП товщиною не менше 18мм світло-сірого кольору, торець ПВХ товщиною 0,5мм і 2мм. Комплектація тумби: 3 висувні шухляди, які встановлені на телескопічні направляючі повного висування, дно шухляд – ДСП. Стіл встановлено на регульовані ніжки, висота регулювання	**2**

12	Стілець лабораторний	Стілець призначений для роботи за столами висотою 750-800 мм. Стілець обладнаний ергономічними сидінням і спинкою підвищеної хімічної стійкості чорного кольору; Обладнаний пневматичним пристроєм підйому сидіння (газ-ліфт). Стілець обладнаний механізмом регулювання нахилу, висоти спинки і глибини посадки. Комплектується роликовими опорами (5 шт.) Матеріал сидіння та спинки – м'який, суцільнолитий поліуретан чорного кольору, стійкий до стирання та дезинфікуючих засобів. Діапазон регулювання сидіння по висоті має бути 430-530 мм. Ширина сидіння – не менше 470мм Глибина сидяння – не менше 390мм П'ятипроменева основа стільця діаметром 600мм виготовлена з металу з пластиковими накладками.	**2**
13	Сушка для лабораторного посуду 540х120х700мм	Сушка призначення для сушіння колб, пробірок та іншого лабораторного посуду. Основа сушки – монолітний пластик темно-сірого кольору. Сушка комплектується пластиковими стрижнями у кількості 52шт (довжина стрижня не менше 135мм) і суцільнолитим піддоном з пластику і патрубком для відводу води. Для відводу води використовується силіконова трубка довжиною не менше 500мм. Передбачені кріплення для настінного монтажу. Габаритні розміри (ДхГхВ), мм:540х120х700.	**1**
14	Стіл – мийка лабораторний 1200х750х900мм	Стіл-мийка призначений для миття посуду. Стіл-мийка лабораторний складається з металевого каркасу, стільниці, тумби підвісної, раковин і змішувачів. Каркас столу – розбірно-зварна конструкція із сталевих прямокутних труб перетином не менше 60х30х2 мм; забарвлений порошковою фарбою світло-сірого кольору RAL 7035. Матеріал робочої поверхні столу: суцільний вологостійкий та хімічно-стійкий HPL-пластик світло-сірого кольору товщиною 16мм з бортиком по периметру з суцільного хімічно-стійкого HPL-пластику сірого кольору висотою не менше 6мм В стільницю встановлено 2 поліпропіленові раковини сірого кольору, габаритні розміри не менше 440х340х290мм з сифоном і гофрошлангом. Позаду раковин встановлено 2 хімічно-стійкий змішувача, які комплектуються гнучкими шлангами підводу води. Тумбу підвісну виготовлено із листової сталі товщиною не менше 0,8 мм забарвленої порошковою фарбою світло-сірого кольору RAL 7035. Тумба комплектується 2 дверима, без задньої стінки для підводу комунікацій, дно тумби – знімне. Двері тумби подвійні з шумопоглинаючим заповненням. Стіл встановлено на регульовані ніжки, висота регулювання ніжки 0-30 мм. Габаритні розміри (ДхГхВ), мм: 1200х750х900.	**1**
15	Сушка для	Сушка призначення для сушіння колб, пробірок та іншого	**1**

		сірого кольору товщиною 16мм з бортиком по передньому краю з суцільного хімічно-стійкого HPL-пластику сірого кольору висотою не менше 16мм В стільницю праворуч вмонтовано поліпропіленову зливну раковину, габаритні розміри не менше 190х110х110мм з сифоном і гофрошлангом. Позаду раковини на задню стінку шафи встановлено поліпропіленовий хімічно-стійкий кран холодної води, (вказати тип, марку і виробника), кран комплектується гнучким шлангом підводу води довжиною не менше 800мм. Електропанель розташована під стільницею. На електропанелі шафи встановлено 3 євророзетки (220В, IP44, 16А), вимикач освітлення (220В, IP44), диференціальний автомат 16А у захисній коробці IP 55. Шафа підключається до електромережі електричним кабелем з євровилкою. Максимальна сумарна потужність обладнання, що підключається – 3,5кВт. На стелі робочої камери шафи встановлюється LED світильник, світильник знаходиться поза зоною впливу агресивних середовищ, його відокремлює від робочої зони скло. Для підключення до централізованої системи вентиляції на стелі шафи встановлено 2 патрубка Ø 250мм. Нижня частина шафи обладнана підвісними тумбами. Тумби виготовлено з листового металу світло-сірого кольору товщиною не менше 0,8 мм. Ліва тумба комплектується двома дверима та полкою і має примусову вентиляцію. Права тумба – 1 двері, без задньої стінки. Двері тумб подвійні з шумопоглинаючим заповненням. Петлі знаходяться поза зоною зберігання. Шафу встановлено на регульовані ніжки, висота регулювання ніжки 0-30 мм. Габаритні розміри (ШхГхВ), мм: 1800х800х2200(2350).	
18	Стіл робочий лабораторний 1600(1400)х600х750мм	Стіл призначено для роботи сидячи. Стіл виготовлено з ламінованого ДСП товщиною не менше 18мм світло-сірого кольору. Торець ПВХ товщиною 0,5мм і 2мм сірого кольору. Матеріал стільниці: ламінована ДСП світло-сірого кольору товщиною не менше 25мм. Торець ПВХ 2мм світло-сірого кольору. В стільницю вмонтовано кабельну заглушку для дротів. Стіл комплектується тумбою правою шириною 450мм з ламінованої ДСП. Комплектація тумби: 4 шухляди висувні на телескопічних направляючих, дно шухляд ДСП. На верхню шухляду встановлено замок. Під стільницею встановлено висувну полку під клавіатуру. Стіл встановлено на регульовані ніжки. Висота регулювання 0-10 мм. Габаритні розміри (ДхГхВ), мм:1600(1400)х600х750.	**1**
19	Шафа для одягу лабораторна 600х600х1950мм	Шафа призначена для зберігання одягу. Шафу виготовлено з ламінованої ДСП товщиною не менше 18мм, колір світло-сірий. Торець ПВХ товщиною 0,5мм (корпус) і 2мм (фасади) в колір ДСП. Шафа розділена вертикальною перегородкою на 2 відсіка, кожен відсік облаштовано тримачем для одягу - штанга. В верхній частині кожної секції встановлено полку для головних уборів, в нижній – знімну полку для взуття. Шафи	**1**

4. Гарантійний термін (строк) експлуатації товару, запропонованого учасником, повинен становити не менше 12 місяців. На підтвердження надати гарантійний лист з зазначенням гарантійного терміну (строку) експлуатації.

5. Товар повинен бути новим, та таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався. На підтвердження надати гарантійний лист.