

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2025-07-22-008149-a

Найменування замовника: ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 02568182

Місцезнаходження замовника: 03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4

Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: Черняєв Святослав Юрійович, 380445260186, cherniaiev@ukrcsm.com

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: 39180000-7 Лабораторні меблі (Лабораторні меблі)

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:39180000-7: Лабораторні меблі

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Стіл лабораторний посилений 1300×900×750 мм	ДК 021:2015: 39181000-4 — Лабораторні столи	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 26 вересня 2025
Стіл лабораторний посилений 800×900×750 мм	ДК 021:2015: 39181000-4 — Лабораторні столи	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 26 вересня 2025
Стіл лабораторний посилений 2200×1000×750 мм	ДК 021:2015: 39181000-4 — Лабораторні столи	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 26 вересня 2025
Стіл лабораторний посилений 1800×800×750 мм	ДК 021:2015: 39181000-4 — Лабораторні столи	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 26 вересня 2025
Тумба мобільна лабораторна 500×520×620 мм	ДК 021:2015: 39180000-7 — Лабораторні меблі	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 26 вересня 2025

Стілець лабораторний	ДК 021:2015: 39181000-4 — Лабораторні столи	3 штука	Україна, Відповідно до документації	до 26 вересня 2025
Стіл лабораторний 1500×750×900 мм	ДК 021:2015: 39180000-7 — Лабораторні меблі	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 26 вересня 2025
Стіл-мийка одинарна 1200×750×900 мм	ДК 021:2015: 39181000-4 — Лабораторні столи	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 26 вересня 2025
Сушка 600×180×550 мм	ДК 021:2015: 39180000-7 — Лабораторні меблі	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 26 вересня 2025
Стелаж 1200×600×2100 мм	ДК 021:2015: 39180000-7 — Лабораторні меблі	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 26 вересня 2025
Стелаж 900×400×2100 мм	ДК 021:2015: 39180000-7 — Лабораторні меблі	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 26 вересня 2025
Шафа для посуду 850×500×2100 мм	ДК 021:2015: 39180000-7 — Лабораторні меблі	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 26 вересня 2025
Шафа для посуду 1000×500×2100 мм	ДК 021:2015: 39180000-7 — Лабораторні меблі	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 26 вересня 2025
Стіл-мийка одинарна 750×630×890 мм	ДК 021:2015: 39180000-7 — Лабораторні меблі	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 26 вересня 2025

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Покупець оплачує 100% вартість поставленого Товару протягом 60 робочих днів з дати поставки Товару за умови реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних оформленої згідно з вимогами законодавства податкової накладної (умова зазначається у випадку якщо Учасник є платником ПДВ).	Післяоплата	60	Робочі	100

**Очікувана вартість предмета
закупівлі:**

399 528,35 UAH

**Розмір мінімального кроку
попониження ціни:**

1 997,64 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:

30 липня 2025 14:00

Мова тендерної пропозиції:

Мова тендерної пропозиції

Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):

відсутній

Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):

відсутній

Дата та час розкриття тендерних пропозицій:

30 липня 2025 14:00

Дата та час проведення електронного аукціону:

31 липня 2025 12:46

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:

відсутні

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:

відсутні

Обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі

ДК 021:2015 – 39180000-7 Лабораторні меблі (Лабораторні меблі)

Вимоги до технічних характеристик

№ пп	Найменування	Вимоги	Кількість, шт.
1	Стіл лабораторний посилений 1300×900×750 мм	В основі столу повинен бути розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб перетином не менше 60х30х2 мм, пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі повинні бути передбачені регульовані опори (0-30 мм) з пластиковими підп'ятниками. Стіл повинен бути виготовлений в посиленому варіанті та витримувати навантаження – не менше 500 кгс/м². Матеріал робочої поверхні столу: хімічно стійкий пластик spc by Digson товщиною не менше 16 мм, світло-сірого кольору, без бортика. Габарити (ДхГхВ), мм: 1300х900х750 (для роботи сидячи).	1
2	Стіл лабораторний посилений 800×900×750 мм	В основі столу повинен бути розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб перетином не менше 60х30х2 мм, пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі повинні бути передбачені регульовані опори (0-30 мм) з пластиковими підп'ятниками. Стіл повинен бути виготовлений в посиленому варіанті та витримувати навантаження - не менше 500 кгс/м². Матеріал робочої поверхні столу: хімічно стійкий пластик spc by Digson товщиною не менше 16 мм, світло-сірого кольору, без бортика. Габарити (ДхГхВ), мм: 800х900х750 (для роботи сидячи).	1
3	Стіл лабораторний посилений 2200×1000×750 мм	В основі столу повинен бути розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб перетином не менше 60х30х2 мм, пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі повинні бути передбачені регульовані опори (0-30 мм) з пластиковими підп'ятниками. Стіл повинен бути виготовлений в посиленому варіанті та витримувати навантаження - не менше 500 кгс/м². Матеріал робочої поверхні столу: хімічно стійкий пластик spc by Digson товщиною не менше 16 мм, світло-сірого кольору, без бортика. Габарити (ДхГхВ), мм: 2200х1000х750 (для роботи сидячи).	1
4	Стіл лабораторний посилений 1800×800×750 мм	В основі столу повинен бути розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб перетином не менше 60х30х2 мм, пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі повинні бути передбачені регульовані опори (0-30 мм) з пластиковими	1

		підп'ятниками. Стіл повинен бути виготовлений в посиленому варіанті та витримувати навантаження - не менше 500 кгс/м². Матеріал робочої поверхні столу: хімічно стійкий пластик spc by Dugson товщиною не менше 16 мм, світло-сірого кольору, без бортика. Габарити (ДхГхВ), мм: 1800x800x750 (для роботи сидячи).	
5	Тумба мобільна лабораторна 500×520×620 мм	В основі тумби повинна бути розбірна конструкція, виготовлена з листової сталі товщиною не менше 1 мм, пофарбованої епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Тумба повинна встановлюватися на посилені прогумовані роликові опори, передні з фіксацією руху. Три шухляди на кулькових направляючих повного висунення. Фасад шухляд повинен бути подвійний та мати скіс під кутом 45°. Направляючі повинні витримувати навантаження не менше 30 кг. На верхню шухляду повинен встановлюватися замок. Габарити (ДхГхВ), мм: 500x520x620.	4
6	Стілець лабораторний	Стілець має бути поворотним та призначений для роботи за столами висотою 720-800 мм. Висота сидіння має регулюватися за допомогою пневматичного пристрою (газ-ліфт). Діапазон регулювання висоти сидіння: 400 – 580 мм. Стілець має бути обладнаний регульованою спинкою. П'ятипроменева основа стільця діаметром 640 мм виготовлена з хромованого металу та встановлена на роликові опори. Матеріал сидіння та спинки: суцільнолитий м'який поліуретан, сірого кольору, який має підвищену хімічну стійкість. Максимальне навантаження, яке витримує стілець - не менше 120 кг. Розміри сидіння (ШхГ), мм: 460x440.	3
7	Стіл лабораторний 1500×750×900 мм	В основі столу повинен бути розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб перетином не менше 60x30x2 мм, пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі повинні бути передбачені регульовані опори (0-30 мм) з пластиковими підп'ятниками. Стіл повинен бути обладнаний лицьовими та бічними екранами, виготовленими з листової сталі і пофарбованими епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору. З'ємні лицьові екрани повинні забезпечувати доступ до необхідних комунікацій і бути обладнані засувками. Матеріал робочої поверхні столу: хімічно стійкий пластик spc by Dugson товщиною не менше 16 мм без бортика світло-сірого кольору. Допустиме розподілене навантаження на робочу поверхню - не менше 350 кгс/м². Габарити (ДхГхВ), мм: 1500x750x900 (для роботи стоячи). Стіл повинен комплектуватися 2 тумбами. 1 тумба - Тумба повинна бути виготовлена з високоякісної ламінованої деревинно-стружкової плити світло-сірого кольору товщиною не менше 18 мм. Всі робочі торці повинні бути обклеєні крайком ПВХ товщиною не менше 2 мм, інші - ПВХ товщиною не менше 0,6 мм.	1

		Тумба повинна комплектуватися кріпленням (металева рамка з гвинтами та кутниками) для підвішування до каркаса столів заввишки 900 мм. Тумба повинна бути виготовлена без задньої стінки (з фальш панеллю у верхній частині) з метою забезпечення доступу до комунікацій, що знаходяться позаду стола. Тумба повинна мати двоє розпашних дверцят з однією регульованою полицею всередині. Габарити (ДхГхВ), мм: 900х520х670 2 тумба - Тумба повинна бути виготовлена з високоякісної ламінованої деревинно-стружкової плити світло-сірого кольору товщиною не менше 18 мм. Всі робочі торці повинні бути обклеєні крайком ПВХ товщиною не менше 2 мм, інші - ПВХ товщиною не менше 0,6мм. Тумба повинна комплектуватися кріпленням (металева рамка з гвинтами та кутниками) для підвішування до каркаса столів заввишки 900 мм. Тумба повинна бути виготовлена без задньої стінки (з фальш панеллю у верхній частині) з метою забезпечення доступу до комунікацій, що знаходяться позаду стола. Тумба повинна мати одні розпашні дверцята праві з 1 регульованою полицею всередині. Габарити (ДхГхВ), мм: 600х520х670.	
8	Стіл-мийка одинарна 1200×750×900 мм	В основі стола-мийки повинен бути розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб перетином не менше 60х30х2 мм, пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Корпус стола-мийки повинен бути виготовлений з листової сталі товщиною не менше 1 мм, пофарбованої епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Підвісна тумба повинна бути обладнана дверима зі спеціальними петлями повного відкривання (кут відкриття 270°). Для уникнення потрапляння води всередину тумби верхня частина дверей повинна бути під скосом 45°. Дно в тумбі повинне бути з'ємне (для зручності підвода комунікацій з підлоги). З тильного боку стола-мийки повинна бути передбачена вільна зона для розміщення комунікацій не менше 120 мм. Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі повинні бути передбачені регульовані опори (0-30 мм) з пластиковими підп'ятниками. Стіл-мийка повинна комплектуватися: - раковиною з хімічно стійкого полімерного композиту DURCON (або іншого матеріалу аналогічної якості) з внутрішніми розмірами не менше: 450х368х280 мм) – раковина повинна бути встановлена в одній площині зі стільницею ліворуч; - лабораторним спеціальним хімічно стійким змішувачем гарячої і холодної води (FAR / BROEN або іншого виробника аналогічного рівня) висотою не нижче 270 мм та виходом носика не менше 250 мм. Матеріал змішувача – латунь з полімерним покриттям. - сифоном с гнучким гофрованим шлангом з хімічно стійкого поліпропілену (довжиною не менше 600 мм) для підключення до каналізації; - гнучкими шлангами (довжиною не менше 800 мм) для підключення до мереж водопостачання холодної та гарячої води. Герметизація раковини повинна бути проведена двокомпонентним хімічно стійким епоксидним клеєм. Не допускається використання силікону. Матеріал робочої поверхні столу: хімічно стійкий пластик SPC by	1

		Durcon світло-сірого кольору товщиною не менше 16 мм без бортика. Габарити (ДхГхВ), мм: 1200х750х900.	
9	Сушка 600×180×550 мм	Поверхня сушки та піддону повинна бути цілісна, виготовлена зі склопластику методом форменого лиття без гострих кутів. Колір білий. Піддон повинен бути обладнаний патрубком для стоку та відводу води. Сушка повинна бути настінна. Кількість опор для сушки посуду повинно бути не менше 26 шт. 11 довгих та 15 коротких. Сушка повинна комплектуватися кріпленням для підвісу. Габарити (ДхГхВ), мм: 600х180х550.	1
10	Стелаж 1200×600×2100 мм	Стелаж повинен бути розбірний й складатися з 4 стійок та 6 регульованих полиць. Матеріал: метал, пофарбований епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Для компенсації нерівностей підлоги в стійках повинні бути передбачені регульовані опори (0-30 мм) з пластиковими підп'ятниками. Полиці повинні бути з листової сталі товщиною не менше 1 мм з ребром жорсткості. Стійки повинні бути з листової сталі товщиною не менше 2 мм. Крок регулювання полиць повинен бути не менше 60 мм. Кріплення повинно бути болтове 8 куточків, 24 комплекта кріплення. Навантаження на полицю не менше 100 кг. Загальне навантаження на стелаж не менше 800кг. Габарити (ДхГхВ), мм: 1200х600х2100.	1
11	Стелаж 900×400×2100 мм	Стелаж повинен бути розбірний и складатися з 4 стійок та 6 регульованих полиць. Матеріал: метал, пофарбований епокси-поліефірної порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Для компенсації нерівностей підлоги в стійках повинні бути передбачені регульовані опори (0-30 мм) з пластиковими підп'ятниками. Полиці повинні бути з листової сталі товщиною не менше 1 мм з ребром жорсткості. Стійки повинні бути з листової сталі товщиною не менше 2 мм. Крок регулювання полиць повинно бути не менше 60 мм. Кріплення повинно бути болтове 8 куточків, 24 комплекта кріплення. Навантаження на полицю не менше 100 кг. Загальне навантаження на стелаж не менше 800кг. Габарити (ДхГхВ), мм: 900х400х2100.	1
12	Шафа для посуду 850×500×2100 мм	В основі шафи для посуду повинна бути щитова конструкція із високоякісної ламінованої деревинно-стружкової плити світло-сірого кольору товщиною не менше 18 мм. Шафа повинна бути встановлена на металевий подіум висотою 170 мм, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином не менше 25х25х2 мм), пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Для компенсації нерівностей підлоги в подіумі повинні бути передбачені регульовані опори (0-30 мм) з пластиковими підп'ятниками. Шафа повинна бути обладнана: внизу – двома дверима, однією	1

		регульованою полицею всередині; вгорі – двома дверима, двома регульованими полицями всередині. Габарити (ДхГхВ), мм: 850х500х2100.	
13	Шафа для посуду 1000×500×2100 мм	В основі шафи для посуду повинна бути щитова конструкція із високоякісної ламінованої деревинно-стружкової плити світло-сірого кольору товщиною не менше 18 мм. Шафа повинна бути встановлена на металевий подіум висотою 170 мм, виготовлений зі сталевих прямокутних труб (перетином не менше 25х25х2 мм), пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Для компенсації нерівностей підлоги в подіумі повинні бути передбачені регульовані опори (0-30 мм) з пластиковими підп'ятниками. Шафа повинна бути обладнана: внизу – двома дверима, однією регульованою полицею всередині; вгорі – двома дверима, двома регульованими полицями всередині. Габарити (ДхГхВ), мм: 1000х500х2100.	1
14	Стіл-мийка одинарна 750×630×890 мм	В основі стола-мийки повинен бути розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб перетином не менше 60х30х2 мм, пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Корпус стола-мийки повинен бути виготовлений з листової сталі товщиною не менше 1 мм, пофарбованої епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень. Підвісна тумба повинна бути обладнана дверима зі спеціальними петлями повного відкривання (кут відкриття 270°). Для уникнення потрапляння води всередину тумби верхня частина дверей повинна бути під скосом 45°. Дно в тумбі повинне бути з'ємне (для зручності підвода комунікацій з підлоги). З тильного боку стола-мийки повинна бути передбачена вільна зона для розміщення комунікацій не менше 120 мм. Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі повинні бути передбачені регульовані опори (0-30 мм) з пластиковими підп'ятниками. Стіл-мийка повинна комплектуватися: - раковиною з хімічно стійкого полімерного композиту DURCON (або іншого матеріалу аналогічної якості) з внутрішніми розмірами не менше: 450х368х280 мм) – раковина повинна бути встановлена в одній площині зі стільницею ліворуч; - лабораторним спеціальним хімічно стійким змішувачем гарячої і холодної води (FAR / BROEN або іншого виробника аналогічного рівня) висотою не нижче 270 мм та виходом носика не менше 250 мм. Матеріал змішувача – латунь з полімерним покриттям; - сифоном з гнучким гофрованим шлангом з хімічно стійкого поліпропілену (довжиною не менше 600 мм) для підключення до каналізації; - гнучкими шлангами (довжиною не менше 800 мм) для підключення до мереж водопостачання холодної та гарячої води. Герметизація раковини повинна бути проведена двокомпонентним хімічно стійким епоксидним клеєм. Не допускається використання силікону. Матеріал робочої поверхні столу: полімерний композит на основі епоксидних смол DURCON товщиною не менше 19 мм без бортика. Габарити (ДхГхВ), мм: 750х630х890.	1

Додаткові вимоги:

1. Наявність у виробника сертифікованої системи якості підприємства, що регламентує розробку, виробництво, продаж та сервісне обслуговування спеціалізованих меблів для лабораторій та медичних установ згідно з вимогами ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) (надати копію).
2. Наявність у виробника сертифікату відповідності на продукцію, що пропонується до закупівлі, на відповідність вимогам ДСТУ ГОСТ 16371:2016 (ГОСТ 16371-2014 IDT) (надати копію).
3. Наявність у виробника сертифікованої системи екологічного управління згідно з вимогами ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT).
4. Паспорти на Товар, що пропонується до закупівлі.
5. Гарантійний термін на Товар повинен становити не менше 18 місяців.
6. Товар повинен бути новим, що не був у використанні, та без механічних пошкоджень.
7. Учасник має здійснити складання та установку меблів на місці поставки.
8. Місце поставки Товару: вул. Метрологічна, 4 м. Київ, 03143.
9. Строк поставки Товару: до 26.09.2025.

Начальник центру №17



В.СЕМЕНОВИЧ

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі
за ДК 021-2015: 39180000-7 Лабораторні меблі (Лабораторні меблі)

Очікувана вартість предмета закупівлі була розрахована відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» № 79 від 19.05.2020.

З метою проведення процедури закупівлі за ДК 021-2015: 39180000-7 Лабораторні меблі (Лабораторні меблі) було проведено дослідження ринку відповідних товарів та отримано комерційні пропозиції від трьох суб'єктів господарювання, а саме:

1. ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ» – 462 476,54 грн;
2. ТОВ «ЛОГІКЛАБГРУПА» - 480 975,60 грн;
3. ТОВ «ПІНОЛ УКРАЇНА» - 494 849,90 грн;

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі: $(462\,476,54 \text{ грн} + 480\,975,60 \text{ грн} + 494\,849,90 \text{ грн}) / 3 = 479\,434,01 \text{ грн з ПДВ (або } 399\,528,35 \text{ грн без ПДВ)}$.

Таким чином, очікувана вартість закупівлі за ДК 021-2015: 39180000-7 Лабораторні меблі (Лабораторні меблі) складає: 479 434,01 грн з ПДВ (або 399 528,35 грн без ПДВ).

Начальник центру № 17



В.СЕМЕНОВИЧ