

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2025-10-09-005119-a

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Даниленко Олександр Олександрович, 380995435366, Danylenko@ukrcsm.com
Вид предмета закупівлі:	Роботи
Назва предмета закупівлі:	45233142-6 Ремонт доріг (Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття території ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, 4)

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
45233142-6 Ремонт доріг (Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття території ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, 4)	ДК 021:2015: 45233142-6 — Ремонт доріг	1 робота	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	від 30 жовтня 2025 до 31 грудня 2025

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Підписання договору	попередня оплата в розмірі 30% ціни Договору. Замовник сплачує впродовж 10 робочих днів з дати укладання Договору	Аванс	10	Робочі	30
Виконання робіт	остаточний розрахунок в розмірі 70% ціни Договору. Замовник сплачує протягом 20 робочих днів з дати підписання актів приймання-передачі виконаних робіт за формою КБ-2в за умови реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, оформленої згідно з вимогами законодавства податкової накладної. (умова зазначається у випадку якщо Учасник є платником ПДВ)	Післяоплата	20	Робочі	70

Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 273 688,41 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 6 368,44 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 22 жовтня 2025 11:00

Мова тендерної пропозиції: Мова тендерної пропозиції

Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): відсутній

Вид забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): відсутній

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 22 жовтня 2025 11:00

Дата та час проведення електронного аукціону: 23 жовтня 2025 14:21

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників: відсутні

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: відсутні

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
за ДК 021:2015: 45233142-6 Ремонт доріг
(Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття території ДП
"УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, 4)**

***Розділ I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик товарів
(технічна специфікація)***

Опис

1. Вартість робіт має розраховуватися та надаватися Учасником шляхом використання програмного комплексу ПК АВК-5 (редакція 3.10.1) або пізніших версій, із змінами та доповненнями відповідно до Кошторисних норм України "Настанова з визначення вартості будівництва" та іншими діючими нормативними документами щодо кошторисної документації. Показник розміру кошторисного прибутку, повинен бути визначений з урахуванням показників (7,65 грн./люд.-год.), показник для визначення розміру адміністративних витрат повинен бути визначений з урахування показників (3,89 грн./люд.-год.). Виконання ремонтно-будівельних робіт в обмежених умовах забудованої частини населених пунктів ($k=1.06$). В розрахунок договірної ціни розмір загальновиrobничих витрат визначається на підставі обґрунтованої величини цих витрат та структури підрядної організації. Заробітна плата повинна відповідати розміру заробітної плати для договірної ціни відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.10.2016 № 281 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 27 липня 2018 року № 196), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2016 р. за № 1469/29599 із урахуванням розміру кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва в 2025 році. До договірної ціни не включати кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва та кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами.

2. Вимоги до Кошторисної документації та способу розміщення кошторисних документів в складі тендерної пропозиції:

2.1. Кошторисна документація розміщується у форматі imd, у тендерній пропозиції Учасника

2.2. Кошторисна документація має бути складена та розміщена у форматі pdf, у тендерній пропозиції Учасника, та складатися з:

- Договірної ціни (вид договірної ціни-тверда);
- Пояснювальної записки до договірної ціни;
- Локального кошторису;
- Розрахунку загальновиrobничих витрат до локального кошторису;
- Підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису;

3. Розпорядчим документом Учасника обов'язково призначається відповідальний працівник відповідної кваліфікації за виконання робіт на території Замовника за адресою: м. Київ, вул.Метрологічна,4. Відповідальний працівник має відповідати за організацію виконання робіт та нести відповідальність, за виконання нормативно-правових актів з охорони праці та пожежної безпеки працівниками Учасника.

4.Учасник в односторонньому порядку несе відповідальність за стан охорони праці та пожежної безпеки, а також за безпеку під час проведення робіт.

5. Графік виконання робіт – в робочі дні з 8:00 до 16:45 понеділок-четвер та з 8:00 до 15:30 у п'ятницю.

6. Якість виконаних робіт повинна відповідати діючим ДБН.
7. Якість використаних матеріалів повинна відповідати вимогам діючих нормативно-технічних документів (стандартів, технічних вимог тощо). Вартість використаних матеріальних ресурсів не повинна перевищувати середньорнкову вартість таких ресурсів.
8. Гарантійний термін на виконані роботи складає 3 (три) роки з дати підписання останнього акту прийому-передачі виконаних робіт за формою КБ2в. довідки за формою КБ-3.
9. Наявність ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено Законом.
10. Перелік робіт та їх склад наведені у Технічній специфікації (Додаток 3.1 до тендерної документації).

Розділ II. Вимоги до надання послуг, що є предметом закупівлі

- 2.1. Строк проведення робіт: до 30.12.2025 року.
- 2.2. Місце проведення робіт: м. Київ, вул. Метрологічна, 4.
- 2.3. Проведення робіт здійснюється відповідно до умов договору, проєкт якого наведено у Додатку 4 до тендерної документації.

** У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи способи виробництва, вважати вираз "або еквівалент". "Еквівалент" товару маєтись на увазі його рівноцінність заміні іншого товару за технічними та якісними характеристиками, такий що повністю відповідає встановленим вимогам Замовника або кращий.*

Технічна специфікація

на Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття території ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, 4.

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в обмежених умовах забудованої частини населених пунктів, κ=1,06

Об'єми робіт

№ п.п.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Асфальтобетонне покриття території біля корпусу №2			
1	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2	м2	12,4	
2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 1	т	1,476	
	Розділ №2. Вимощення біля корпусу №3			
3	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	3,46	
4	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	8,6505	
5	(Демонтаж) Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	32	
6	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	11,534	
7	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу(11шт.-повторне використання)	м	32	
8	Бордюр парковий 1000x80x200 сірий	шт	21	
9	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	57,67	
10	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до/з норми 27-17-3 до 15см	м2	57,67	
11	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	57,67	
12	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-46-1 до 5см.	м2	57,67	
13	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	6,908	

1	2	3	4	5
	Розділ №3. Асфальтобетонне покриття території біля корпусу №3			
14	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	1,758	
15	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,8916	
16	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм	м2	66,4864	
17	Перевезення ґрунту до 20 км	т	39,885	
18	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	3,972	
19	Нарізування швів у бетоні затверділому	м шва	35,3	
20	Розбирання бортових каменів	м	35	
21	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм	м2	24,165	
22	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	28,05	
23	Улаштування нижнього шару двошарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2]	м2	93,5	
24	Улаштування верхнього шару двошарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2]	м2	93,5	
25	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	32	
26	Каміні бортові, БР100.30.15	шт	32	
27	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей крупнозернистих вручну з ущільненням ручними котками	м2	93,5	
28	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-42-1 до 10 см	м2	110,665	
29	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 1	т	24,496	
30	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2	м2	7	
31	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 1	т	0,833	
	Розділ №4. Вимощення біля корпусу №7			
32	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	4,189	
33	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	12,567	
34	(Демонтаж) Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	47	
35	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу(15шт.-повторне використання)	м	47	
36	Бордюр парковий 1000x80x200 сірий	шт	32	
37	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	16,756	
38	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	83,78	
39	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до/з норми 27-17-3 до 15 см	м2	83,78	
40	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	83,78	
41	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-46-1 до 5см	м2	83,78	

1	2	3	4	5
42	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 Розділ №5. Вхід №2 в корпус №7 (вимощення ФЕМ)	т	10,035	
43	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнозернистих фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	6,19	
44	Розбирання цементнобетонних покриттів	м3	0,619	
45	(Демонтаж) Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	5,22	
46	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	6,19	
47	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до/з норми 27-17-3 до 15см	м2	6,19	
48	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	1,238	
49	Улаштування покриттів з дрібнозернистих фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	6,19	
50	Різання дрібнозернистих фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м різь	5,22	
51	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	5,22	
52	Бордюри паркові 1000х80х200 сірий Розділ №6. Вимощення біля корпусу №9	шт	6	
53	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	4,102	
54	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	16,408	
55	(Демонтаж) Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	28	
56	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу(13шт.-повторне використання)	м	28	
57	Бордюри паркові 1000х80х200 сірий	шт	17	
58	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	82,04	
59	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до/з норми 27-17-3 до 15 см	м2	82,04	
60	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	82,04	
61	На кожному 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-46-1 до 5см.	м2	82,04	
62	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 Розділ №7. Асфальтобетонне покриття території біля корпусу №9	т	9,827	
63	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2	м2	8,2	
64	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 1 Розділ №8. Асфальтобетонне покриття території біля корпусу №10	т	0,976	
65	Нарізування швів у бетоні затверділому	м шва	5,91	
66	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	5,273	
67	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	15,819	
68	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	15,819	
69	Улаштування нижнього шару двошарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2]	м2	105,46	

1	2	3	4	5
70	Улаштування верхнього шару двошарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2]	м2	105,46	
71	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей крупнозернистих вручну з ущільненням ручними котками	м2	105,46	
72	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-42-1 до 10 см	м2	105,46	
73	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 1 Розділ №9. Вимощення біля корпусу №11	т	24,888	
74	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	3,3804	
75	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	8,547	
76	(Демонтаж) Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	28	
77	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	28	
78	Бордюр парковий 1000х80х200 сірий	шт	11	
79	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	56,98	
80	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до/з норми 27-17-3 до 15см	м2	56,98	
81	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	56,98	
82	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-46-1 до 5см	м2	56,98	
83	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 Розділ №10. Асфальтобетонне покриття території біля корпусу №11	т	6,825	
84	Нарізування швів у бетоні затверділому	м шва	9,2	
85	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	1,44	
86	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м3	2,16	
87	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	14,4	
88	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей крупнозернистих вручну з ущільненням ручними котками	м2	14,4	
89	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-42-1 до 10 см	м2	14,4	
90	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 Розділ №11. Інші роботи	т	3,398	
91	Навантаження сміття вручну	т	168,573	
92	Перевезення сміття до 30 км	т	168,573	

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі-

Ремонт доріг (Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття території ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, 4.)

ДК 021:2015-45233142-6

Очікувану вартість предмета закупівлі було розраховано відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом ДП «Укрметртестстандарт» № 79 від 19.05.2020. (надалі – Методика).

Для визначення очікуваної вартості предмету закупівлі - метод порівняння ринкових цін на очікувану вартість робіт (п 3.4 Методики).

З метою отримання ринкових цін на роботи, що є предметом закупівлі, були розіслані запити суб'єктам господарювання та отримані комерційні пропозиції (у тому числі засобами електронного зв'язку) від: ТОВ «РЕГДОРСТРОЙ» (Ц₁), ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ЗАХІД» (Ц₂), ТОВ «ІВ-СТАНДАРТ» (Ц₃).

$$Ц_{\text{оц}} = ((Ц_1 + Ц_2 + Ц_3) / K_1)$$

де:

Ц_{оц} - очікувана вартість робіт з капітального ремонту асфальтобетонного покриття території ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, 4.

Ц₁, Ц₂, Ц₃ - ціни, отримані з відкритих джерел інформації (в тому числі листи відповіді), приведені до єдиних умов;

K₁ - кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації.

Ц₁ - пропозиція ТОВ «РЕГДОРСТРОЙ» - 2 442 772,65 грн. з ПДВ (2 035 643,88 грн. без ПДВ);

Ц₂ - пропозиція ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ЗАХІД» - 1 412 000,00 грн. з ПДВ (1 176 666,67 грн. без ПДВ);

Ц₃ - пропозиція ТОВ «ІВ-СТАНДАРТ» – 1 479 360,00 грн. з ПДВ (1 232 800,00 грн. без ПДВ);

K₁ = 3.

$Ц_{\text{оц}} = ((2\,035\,643,88 + 1\,176\,666,67 + 1\,232\,800,00) / 3 = 1\,481\,703,52 \text{ грн. без ПДВ, } 1\,778\,044,22 \text{ грн. з ПДВ}$

Начальник відділу №5

Сергій СЕБАЛО